



Teclado autónomo Antivandálico para 500 usuarios con lector de proximidad/ IP65

SKU: ACQ-44 Marca: ROSSLARE SECURITY PRODUCTS

\$2,634.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/VIDEO_ID' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Botones: Contacto <li style='margin-bottom: 5px;'>Operación: Stándar, Codificación, Codificación y proximidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Usuarios: 500 <li style='margin-bottom: 5px;'>Modos de operación: BYPASS, NORMAL, SECURED <li style='margin-bottom: 5px;'>Modos de NORMAL, SECURE, MASTER <li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas: Cerradura y auxiliar <li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas: REX y Door, Monitor <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: IP65 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de lector: Proximidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Tarjetas compatibles: ATR11, ATR14, ATR13B y ATR261B0 <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 12 Vcc, 500mA (no incluida) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tiempo de activación: 01 a 99 segundos <li style='margin-bottom: 5px;'>Detalles: Detección óptica de intrusión (tamper), Relevador (NO/NC) </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Notas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 1 año </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Diagrama</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> </div> </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tres modos operación: bypass, normal y segurizado para control de acceso flexible
Característica 2	Detección óptica de intrusión con sensor tamper integrado
Característica 3	Doble salida con monitoreo: cerradura y auxiliar con relevador NO/NC
Característica 4	Compatibilidad multi-tarjeta: ATR11, ATR14, ATR13B y ATR261B0
Característica 5	500 usuarios con modos normal, secure y master
Característica 6	Activación programable de 01 a 99 segundos para control de permanencia