

Sin imagen disponible

Teclado Autónomo con Lector de Proximidad Integrado.

SKU: DK2865 Marca: AccessPRO Industrial

\$1,170.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>La serie ProKeypad es la combinación de un teclado industrial robusto <li style='margin-bottom: 5px;'>con una tarjeta de control para uso continuo por largos periodos de tiempo. <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseños exclusivos de altísima calidad y confiabilidad, completos en funciones y extremadamente elegantes. <li style='margin-bottom: 5px;'>La elección segura para expertos en seguridad. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Placa de acero inoxidable <li style='margin-bottom: 5px;'>Para montaje en pared (incluye montaje) <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso solo en interior <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 117 x 74 x 48 mm, 200 gr. <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de operación: 12 Vcc autoajutable (fuente no incluida) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta 1,100 usuarios divididos en 2 grupos de acceso (1 por salida) <li style='margin-bottom: 5px;'>Grupo 1: 1,000 usuarios <li style='margin-bottom: 5px;'>Grupo 2: 100 usuarios <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida Wiegand compatible con paneles AccessPRO <li style='margin-bottom: 5px;'>Luz posterior en los botones <li style='margin-bottom: 5px;'>Switch Tamper interconstruido <li style='margin-bottom: 5px;'>2 entradas (Rex y sensor de puerta) <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida 1 es contacto húmedo (salida de voltaje) <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida 2 es contacto seco (salida de relevador) <li style='margin-bottom: 5px;'>Función de visitante (programe usuarios válidos por cierto período de tiempo) </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Video Tutorial</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> Ver video tutorial </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Garantía</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 Año de Garantía </div> </div> </div> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/XQZ664kZ0Lw' allowfullscreen></iframe> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control de acceso autónomo sin dependencia de panel central
Característica 2	1,100 usuarios distribuidos en 2 grupos con privilegios diferenciados
Característica 3	Placa de acero inoxidable resistente para instalación en pared
Característica 4	Retroiluminación de botones para operación en ambientes oscuros
Característica 5	Salida Wiegand para integración con sistemas de control de acceso
Característica 6	Diseño compacto de 117 x 74 x 48 mm para espacios reducidos