

Sin imagen disponible

Teclado Autónomo con Lector de Proximidad Integrado para interior.

SKU: DK2882GB(P2) Marca: AccessPRO Industrial

\$4,012.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='margin: 0 0 15px 0; color: inherit;'>La serie ProKeypad es la combinación de un teclado industrial robusto con una tarjeta de control para uso continuo por largos periodos de tiempo.</p> <p style='margin: 0 0 15px 0; color: inherit;'>Diseños exclusivos de altísima calidad y confiabilidad, completos en funciones y extremadamente elegantes hacen a la serie ProKeypad la elección segura para expertos en seguridad.</p> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Para montaje en pared (incluye montaje) <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta 1,100 usuarios divididos en 2 grupos de acceso (1 por salida) <li style='margin-bottom: 5px; margin-left: 20px;'>Grupo 1: 1,000 usuarios <li style='margin-bottom: 5px; margin-left: 20px;'>Grupo 2: 100 usuarios <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso solo en interior <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida Wiegand compatible con paneles AccessPRO Ver video tutorial <li style='margin-bottom: 5px;'>Luz posterior en los botones <li style='margin-bottom: 5px;'>Switch Tamper interconstruido <li style='margin-bottom: 5px;'>2 entradas (Rex y sensor de puerta) <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida 1 es contacto húmedo (salida de voltaje) <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida 2 es contacto seco (salida de relevador) <li style='margin-bottom: 5px;'>Función de visitante (programe usuarios válidos por cierto período de tiempo) <li style='margin-bottom: 5px;'>Placa de acero inoxidable <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de operación: 12 Vcc autojustable (fuente no incluida) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 117 x 74 x 48 mm, 200 gr. <li style='margin-bottom: 5px;'>1 Año de Garantía. </div> <!-- Sección de video --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/XQZ664kZ0Lw' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control de acceso para 1,100 usuarios en 2 grupos independientes
Característica 2	Salida Wiegand para integración con paneles de control de acceso
Característica 3	Luz posterior en botones para operación en ambientes de baja iluminación
Característica 4	Construcción en acero inoxidable para alta resistencia al desgaste
Característica 5	Switch tamper integrado para detección de manipulación física
Característica 6	Entradas para REX y sensor de puerta para monitoreo completo