

Sin imagen disponible

Teclado Autónomo con Lector de Proximidad Integrado.

SKU: DK2866 Marca: AccessPRO Industrial

\$1,305.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción --> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 15px; margin-bottom: 30px;'> <p style='margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;'>La serie ProKeypad es la combinación de un teclado industrial robusto con una tarjeta de control para uso continuo por largos periodos de tiempo.</p> <p style='margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;'>Diseños exclusivos de altísima calidad y confiabilidad, completos en funciones y extremadamente elegantes hacen a la serie ProKeypad la elección segura para expertos en seguridad.</p> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Para montaje en pared (incluye montaje) <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta 1,100 usuarios divididos en 2 grupos de acceso (1 por salida) <li style='padding-left: 30px; margin-top: 5px; margin-bottom: 15px; font-size: 14px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Grupo 1: 1,000 usuarios <li style='margin-bottom: 5px;'>Grupo 2: 100 usuarios <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso solo en interior <li style='margin-bottom: 5px;'>Luz posterior en los botones <li style='margin-bottom: 5px;'>Switch Tamper interconstruido <li style='margin-bottom: 5px;'>2 entradas (Rex y sensor de puerta) <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida 1 es contacto húmedo (salida de voltaje) <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida 2 es contacto seco (salida de relevador) <li style='margin-bottom: 5px;'>Función de visitante (programme usuarios válidos por cierto período de tiempo) <li style='margin-bottom: 5px;'>Placa de acero inoxidable <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de operación: 12 Vcc autojustable (fuente no incluida) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 117 x 74 x 48 mm, 200 gr <li style='margin-bottom: 5px;'>*1 Año de Garantía </div> </div> <!-- Sección de video tutorial --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Video Tutorial</h3> <p style='margin-bottom: 15px; font-size: 15px; color: inherit;'>Para mayor información sobre la compatibilidad con paneles AccessPRO, vea este video tutorial:</p> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/XQZ664kZ0Lw' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Salida Wiegand</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con paneles AccessPRO <li style='margin-bottom: 5px;'>Ver video tutorial en el enlace adjunto </div> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión de 1,100 usuarios en 2 grupos de acceso independientes
Característica 2	Función de visitante con usuarios temporales programables
Característica 3	Salida Wiegand compatible con paneles de control de acceso
Característica 4	Placa frontal de acero inoxidable para entornos exigentes
Característica 5	2 entradas para REX y sensor de puerta con supervisión
Característica 6	Doble salida: contacto húmedo y contacto seco integrados