



Teclado Autónomo de Acceso / 1000 Tarjetas y PIN / IP65 / Lector EM 3 cm (1.18 in) / Salida Wiegand 26/34 / -40°C a 65°C

SKU: PRO-KEYPAD-H1 Marca: ACCESSPRO Categoría: Autónomas / Inteligentes

\$911.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Teclado autónomo de control de acceso con chasis metálico de perfil slim, diseñado para instalación en exteriores bajo condiciones climáticas adversas. Certificación IP65 que asegura protección completa contra ingreso de polvo y chorros de agua a baja presión. Incorpora lector de proximidad EM de 125 kHz con alcance de 3 cm (1.18 in), permitiendo la gestión de hasta 1000 tarjetas y 1000 usuarios con contraseña almacenados en memoria no volátil. Arquitectura de autenticación dual que combina verificación por tarjeta y código PIN, elevando el nivel de seguridad en puntos de acceso críticos. Salida Wiegand 26/34 para integración con controladores de acceso de terceros. Operación garantizada en rango de temperatura extendido de -40°C a 65°C, adecuado para regiones con condiciones térmicas extremas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Capacidad: 1000 tarjetas y 1000 usuarios con PIN<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Lector EM 125 kHz integrado, alcance 3 cm (1.18 in)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Autenticación dual: tarjeta + PIN<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Salida Wiegand 26/34 bits<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Protección IP65 para exteriores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Memoria no volátil para datos de usuarios<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Rango de temperatura: -40°C a 65°C</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de tarjetas: 1000<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de usuarios/PIN: 1000<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tecnología de lectura: Proximidad EM 125 kHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alcance de lectura: 3 cm (1.18 in)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Modos de autenticación: Tarjeta, PIN, Tarjeta + PIN<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salida de datos: Wiegand 26/34 bits<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Memoria: No volátil<li style='padding: 6px 0;'>Rango de temperatura operativa: -40°C a 65°C</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Diseño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño: Slim metálico<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Grado de protección: IP65<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicación: Exterior e interiores adversos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Instalación: Superficie</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Teclado autónomo PROKEYPADH1<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material de instalación<li style='padding: 6px 0;'>Guía de usuario</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Autenticación dual con tarjeta EM y código PIN independiente
Característica 2	Memoria no volátil para 1000 usuarios sin pérdida de datos
Característica 3	Operación confiable en temperaturas extremas de -40°C a 65°C
Característica 4	Integración directa a controladores mediante salida Wiegand 26/34
Característica 5	Lector EM 125 kHz integrado con alcance de 3 cm (1.18 in)
Característica 6	Chasis metálico slim resistente a polvo y chorros de agua