



Teclado con Pantalla LCD / 80 Caracteres Retroiluminada / Teclado QWERTY Completo / 24 VCD / para Paneles de Detección de Incendio Serie ONYX

SKU: KDM-R2 Marca: NOTIFIER Categoría: NOTIFIER

\$28,381.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'\><div style='margin-bottom: 30px;'\><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'\>El KDM-R2 es un teclado con pantalla LCD retroiluminada de 80 caracteres, complementado con un teclado QWERTY completo, que funciona como interfaz de usuario para paneles de detección de incendio de la serie ONYX. Permite programar el sistema, consultar el historial de eventos y ejecutar comandos de operación directamente desde el punto de control, sin necesidad de una computadora externa. Se instala dentro del gabinete del panel de control o de un nodo de red, y en instalaciones con múltiples paneles enlazados puede configurarse para mostrar la información local del nodo correspondiente. Su diseño modular facilita la integración en distintas configuraciones de gabinete, mientras que su alimentación de 24 VCD con consumo de 100 mA puede obtenerse directamente del panel o de una fuente remota.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'\><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'\><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\><li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'\>•Pantalla LCD retroiluminada de 80 caracteres<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'\>•Teclado QWERTY completo para programación y operación<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: absolute; left: 0; color: inherit; opacity: 0.6;'\>•Visualización de estatus y eventos del sistema<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'\>•Visualización de información local del nodo en redes de paneles<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'\>•Compatible con paneles NOTIFIER serie ONYX NFS-320 y NFS2-640/CPU2-640</div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'\><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\><li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'\>•Diseño modular para montaje en gabinete<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'\>•Instalación en gabinete del panel o de un nodo de red<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'\>•Alimentación: 24 VCD, 100 mA<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'\>•Alimentación tomada del panel o de fuente remota</div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'\><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\><li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'\>•Teclado con pantalla LCD KDM-R2</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Programación directa en campo sin computadora externa
Característica 2	Visualización clara de estatus y eventos en pantalla de 80 caracteres
Característica 3	Montaje modular en gabinete de panel o nodo de red
Característica 4	Operación local de nodos en redes de múltiples paneles
Característica 5	Alimentación de 24 VCD con bajo consumo de 100 mA
Característica 6	Teclado QWERTY completo para ingreso rápido de comandos y datos

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicítalo en tu cuenta de cliente. | 22/09/2026 08:13