



Teclado de escenas Sunnata de 4 botones, comunicación inalámbrica Clear Connect, 120-277 V, blanco brillante, para sistema RadioRA 3

SKU: RRTW4BWH Marca: LUTRON RADIORA 3 Categoría: Lutron RadioRa3

\$6,203.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Teclado de pared Sunnata de 4 botones para el sistema de control de iluminación RadioRA 3 de Lutron, en acabado brillante color blanco. Permite activar escenas completas de luces y cortinas con solo presionar un botón, con una escena distinta programable en cada botón (por ejemplo despertar, cocinar, cenar y apagar). Cada botón cuenta con una barra LED que ayuda a localizar el teclado en la oscuridad e indica cuál escena está activa. Se comunica por radiofrecuencia Clear Connect Tipo X con el procesador RadioRA 3 y puede controlar grupos de atenuadores, interruptores de luz, ventiladores de techo, persianas automáticas y otros dispositivos integrados del sistema. Se instala en una caja de pared estándar con conexión a fase y neutro, tanto en residencias como en espacios comerciales ligeros.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Cuatro botones de escena programables para activar niveles de luz y posiciones predefinidosBarras LED en cada botón: facilitan ubicarlo en la oscuridad e indican el botón activoComunicación RF Clear Connect Tipo X a 2.4 GHz, hasta 22.8 m de un procesador RadioRA 3Requiere procesador RadioRA 3; se programa con el software Lutron DesignerAlimentación de 120 a 277 V~ (fase y neutro) y memoria de estado ante fallas de energíaControla atenuadores, interruptores, ventiladores de techo, persianas y dispositivos integradosIncluye crédito para un kit de botones con grabado personalizado; usa placa Claro (se vende aparte)<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Alimentación120-277 V~, 50/60 Hz, 0.25 A (requiere fase y neutro)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>ComunicaciónRF Clear Connect Tipo X, 2.4 GHz</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>AlcanceHasta 22.8 m (75 ft) de un procesador RadioRA 3</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>MontajeCaja de pared estándar de EE. UU.; profundidad mínima de 57 mm</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Dimensiones119 x 75 mm de frente</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Temperatura de operación0 a 40 °C, humedad 0 a 90% sin condensación, uso interior</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>ColorBlanco (WH), acabado brillante</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>CertificacionescULUS, NOM, IFT, FCC, IC</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cuatro botones de escena programables para activar niveles de luz y posiciones predefinidos
Característica 2	Barras LED en cada botón: facilitan ubicarlo en la oscuridad e indican el botón activo
Característica 3	Comunicación RF Clear Connect Tipo X a 2.4 GHz, hasta 22.8 m de un procesador RadioRA 3
Característica 4	Requiere procesador RadioRA 3; se programa con el software Lutron Designer
Característica 5	Alimentación de 120 a 277 V~ (fase y neutro) y memoria de estado ante fallas de energía
Característica 6	Controla atenuadores, interruptores, ventiladores de techo, persianas y dispositivos integrados
Característica 7	Incluye crédito para un kit de botones con grabado personalizado; usa placa Claro (se vende aparte)