



Teclado Esclavo con Lector de Tarjetas Virtuales Bluetooth y Códigos QR / Tarjetas MIFARE y PROX EM / Contraseñas / RS-485 Wiegand OSDP / Frecuencias 13.56 MHz y 125 KHz / Autenticación Tarjeta PIN QR Bluetooth / Táctil

SKU: DS-K1105EMKB-QR Marca: HIKVISION Categoría: Proximidad (125 KHz)

\$1,040.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El DS-K1105EMKB-QR de Hikvision es un dispositivo de control de acceso avanzado que combina múltiples tecnologías de autenticación en un diseño compacto y robusto. Este lector profesional soporta protocolos estándar de la industria y ofrece métodos de autenticación sin contacto mediante Bluetooth y detección de oclusión, proporcionando una solución segura y conveniente para sistemas de control de acceso modernos.

Características Principales

- Soporte para múltiples protocolos: RS-485, Wiegand (W26/W34) y OSDP para máxima compatibilidad.
- Doble tecnología de lectura: M1 (13.56 MHz) y EM (125 KHz) para flexibilidad en tipos de tarjetas.
- Múltiples métodos de autenticación: deslizamiento de tarjeta, PIN, código QR y Bluetooth.
- Detección de oclusión con Bluetooth para apertura de puerta sin contacto físico.
- Panel táctil integrado para operación intuitiva y entrada de PIN.
- Buzzer incorporado para feedback auditivo del estado de lectura.
- Soporte para actualización en línea para mantenimiento y mejoras futuras.
- Diseño compacto de 139 x 46 x 21.2 mm para instalación discreta.
- Detalles Técnicos
- Temperatura de trabajo: -40°C a 65°C.
- Humedad de trabajo: 0% a 90% sin condensación.
- Dimensiones: 139 x 46 x 21.2 mm (5.47 x 1.81 x 0.83 pulgadas).
- Peso: 167.7 gramos.
- Frecuencias de operación: 13.56 MHz (M1) y 125 KHz (EM).
- Reconocimiento de código QR: Soporte completo.
- Reconocimiento de código de barras: No soportado.
- Dimensiones: 139 x 46 x 21.2 mm.
- Interfaces y Conectividad
- Protocolo RS-485 para comunicación serie.
- Protocolo Wiegand: soporte para W26 y W34.
- Protocolo OSDP para sistemas avanzados.
- Comunicación Bluetooth para autenticación sin contacto.
- Interface para teclado numérico (0-9, *, #).
- Soporte para actualización firmware en línea.
- Buzzer integrado para indicaciones audibles.
- Aplicaciones y Casos de Uso
- Entornos Industriales
- Perfecto para instalaciones industriales gracias a su rango extendido de temperatura (-40°C a 65°C) y resistencia a humedad.
- Sistemas Sin Contacto
- Solución higiénica para hospitales, laboratorios y entornos donde se prefiere la autenticación sin contacto físico.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Autenticación multimodal: tarjeta, PIN, QR y Bluetooth sin contacto
Característica 2	Compatibilidad total con RS-485, Wiegand W26/W34 y protocolo OSDP
Característica 3	Lectura dual de frecuencias para tarjetas MIFARE y PROX EM existentes
Característica 4	Panel táctil numérico integrado para ingreso de credenciales PIN
Característica 5	Operación extrema de -40°C a 65°C para entornos industriales severos
Característica 6	Detección de obstrucción con Bluetooth para monitores de sabotaje