



Teclado Exterior Antivandático IP65 & IK08 / Administrable en la Nube / Alta y Baja de Passwords Remotamente con Horarios / Acceso por PIN o Tarjeta MIFARE

SKU: DS-K1T805MX Marca: HIKVISION Categoría: MIFARE@/ICLASS (13.56 Mhz)

\$1,604.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; '> <!-- Sección de imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; '> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; display: flex; flex-direction: column; gap: 15px; '> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; '> ¿Necesita Administración en la Nube? Use Hik-Connect 6</h3> <p style='font-size: 14px; '>* Requiere licenciamiento; Más información AQUÍ</p> <p style='font-size: 14px; '>Hik-Connect 6 es una plataforma SaaS para la gestión unificada en la nube de la seguridad con mayor rentabilidad, fácil de implementar, altamente escalable en todos sus niveles y extremadamente seguro.</p> <p style='font-size: 14px; '>*SaaS - Software as a Service / Software como servicio.</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; '> <li style='margin-bottom: 5px; '>Administración de usuarios y roles <li style='margin-bottom: 5px; '>Administración de recursos y áreas <li style='margin-bottom: 5px; '>Administración de alarmas <li style='margin-bottom: 5px; '>Administración y monitoreo de video <li style='margin-bottom: 5px; '>Administración de control de acceso e intercom <li style='margin-bottom: 5px; '>Administración y monitoreo de vehículos </div> </div> <!-- Sección de cards con especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px; '> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; '> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; '>Características Principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; '> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; '> <li style='margin-bottom: 5px; '>Soporta 3,000 Usuarios. <li style='margin-bottom: 5px; '>Soporta 10,000 tarjetas. <li style='margin-bottom: 5px; '>Capacidad de 100,000 eventos. <li style='margin-bottom: 5px; '>Lector de tarjetas MIFARE a 13.56 Mhz <li style='margin-bottom: 5px; '>Apertura por Contraseña/Tarjeta. <li style='margin-bottom: 5px; '>Verificación combinable Contraseña + Tarjeta. <li style='margin-bottom: 5px; '>Funciones NO soportadas Huella, Access Point, WiFi, Bluetooth. </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; '> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; '>Características Físicas y Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; '> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; '> <li style='margin-bottom: 5px; '>Alimentación 12 Vcd <li style='margin-bottom: 5px; '>Dimensiones: 57.7 x 177 x 34.6 mm. <li style='margin-bottom: 5px; '>1x TCP/IP Cableado. <li style='margin-bottom: 5px; '>1x Conexión RS485. <li style='margin-bottom: 5px; '>1x Conexión Wiegand. <li style='margin-bottom: 5px; '>1x Salida de relevador para cerradura. <li style='margin-bottom: 5px; '>Fabricado con materiales en aleación de aluminio. </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; '> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; '>Características Destacadas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; '> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; '> <li style='margin-bottom: 5px; '>Alta de contraseñas remotamente con HikCentral Connect (requiere licencia). <li style='margin-bottom: 5px; '>Interfaz Web para programación local con PC o Smartphone (no requiere licencia). <li style='margin-bottom: 5px; '>Acceso por horarios. <li style='margin-bottom: 5px; '>Compatible con HikConnect o HikCentral Connect. <li style='margin-bottom: 5px; '>Compatible con IVMS4200. </div> </div> <!-- Sección de videos --> <div style='padding: 15px; color: inherit; opacity: 0.8; '>VIDEOS DEMOSTRATIVOS</h3> <p style='text-align: center; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; '>* Funciones mostradas en los videos pueden cambiar debido a modelos similares/alternos.</p> <p style='text-align: center; font-size: 14px; margin-bottom: 20px; '>Las funciones mostradas como lector de huella dactilar, función de Access Point, conexión WiFi y acceso por Bluetooth son las funciones NO soportadas por el modelo DS-K1T805MX.</p> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center; '> <div style='position: relative; padding-bottom: 20px; width: 56.25%; max-width: 560px; height: 0; overflow: hidden; '> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none; ' src='https://www.youtube.com/embed/YGXrm0TXUv0' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='position: relative; padding-bottom: 20px; width: 56.25%; max-width: 560px; height: 0; overflow: hidden; '> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none; ' src='https://www.youtube.com/embed/WW-ABTHC8IU' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!-- Sección de imágenes adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px; '> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '> <div style='border-left: 5px solid #f10441; border-radius: 8px; overflow: hidden; box-shadow: 0 2px 8px rgba(150,150,150,0.2); '> <div style='padding: 10px; background-color: rgba(241,4,65,0.05); font-weight: bold; color: #c0392b; '>INTERFAZ WEB</div> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '> <div style='border-left: 5px solid #f10441; border-radius: 8px; overflow: hidden; box-shadow: 0 2px 8px rgba(150,150,150,0.2); '> <div style='padding: 10px; background-color: rgba(241,4,65,0.05); font-weight: bold; color: #c0392b; '>INTERFAZ WEB</div> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '> <div style='border-left: 5px solid #f10441; border-radius: 8px; overflow: hidden; box-shadow: 0 2px 8px rgba(150,150,150,0.2); '> <div style='padding: 10px; background-color: rgba(241,4,65,0.05); font-weight: bold; color: #c0392b; '>INTERFAZ WEB</div> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '> <div style='border-left: 5px solid #f10441; border-radius: 8px; overflow: hidden; box-shadow: 0 2px 8px rgba(150,150,150,0.2); '> <div style='padding: 10px; background-color: rgba(241,4,65,0.05); font-weight: bold; color: #f10441; '>HIK-CONNECT 6</div> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '> <div style='border-left: 5px solid #f10441; border-radius: 8px; overflow: hidden; box-shadow: 0 2px 8px rgba(150,150,150,0.2); '> <div style='padding: 10px; background-color: rgba(241,4,65,0.05); font-weight: bold; color: #f10441; '>HIK-CONNECT 6</div> </div> </div> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0; '> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión remota en la nube con Hik-Connect 6 para operación centralizada
Característica 2	Verificación dual configurable: PIN + tarjeta MIFARE para mayor seguridad
Característica 3	Carcasa compacta de grado antivandático IK08 para exteriores exigentes
Característica 4	Alta y baja de usuarios con programación de horarios de acceso
Característica 5	Conectividad dual TCP/IP cableada y RS485 para integración flexible
Característica 6	Registro de 100,000 eventos para trazabilidad completa de accesos