



Teclado híbrido de pared 6 botones con atenuador de neutro integrado, para RadioRA 2, acabado Midnight

SKU: RRDHN6BRLMN Marca: LUTRON ELECTRONICS Categoría: Lutron RadioRa3

\$7,296.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'\><p style='margin-bottom: 16px;'\>El teclado híbrido seeTouch C-L de RadioRA 2 funciona como atenuador y teclado combinados en un solo dispositivo, ideal para retroadaptaciones donde no se quieren instalar dos controles distintos. Se instala en el lugar de un apagador convencional y permite tanto atenuar la carga conectada como controlar otras escenas de iluminación o cortinas del sistema. Forma parte del ecosistema RadioRA 2 de Lutron, un sistema inalámbrico de control de iluminación para el hogar.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'\>Combina 6 botones programables y un atenuador en un solo dispositivoAtenuador de neutro integrado: 450 W/VA (incandescente/halógeno) o 100 W en CFL/LED aprobadosBotones redondeados con grabado retroiluminado, visibles de día y de nocheIncluye interruptor de servicio frontal (FASS) para cambiar el foco de forma seguraPuede instalarse en una sola ubicación o en múltiples puntos con atenuador remoto RD-RDComunicación RF Clear Connect en la banda de 431 a 437 MHzRequiere placa de pared Lutron Claro o Satin Colors (se vende por separado)<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'\><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Botones6, con rocker de subir/bajar</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Voltaje120 V~, 50/60 Hz</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Capacidad de carga450 W/450 VA (incandescente/halógeno/bajo voltaje magnético) o 100 W (CFL/LED aprobados)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>ComunicaciónRF Clear Connect, 431-437 MHz</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>MontajeCaja de pared estándar de EUA, 5.7 a 8.9 cm de profundidad</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>AcabadoMidnight (MN)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>UsoInterior, 0°C a 40°C, hasta 90% de humedad</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Combina atenuador y teclado de 6 botones en un solo dispositivo
Característica 2	Atenuación de 450 W incandescente o 100 W LED/CFL aprobados
Característica 3	Botones retroiluminados con grabado visible día y noche
Característica 4	Interruptor de servicio frontal para cambio seguro de focos
Característica 5	Instalación en punto único o múltiples con control remoto RD-RD
Característica 6	Comunicación inalámbrica Clear Connect en banda 431-437 MHz