



Teclado iluminado para porteros telefónicos DKS / Compatible con porteros 1802-090

SKU: 1895-032 Marca: DKS DOORKING

\$2,433.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Teclado iluminado para visibilidad nocturna <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con modelos 1802-090 y 1802-091 <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño robusto para uso continuo <li style='margin-bottom: 5px;'>Facilita la comunicación en controles de acceso <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz intuitiva y fácil de usar </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Comunicación: Verdadero Full Dúplex de manos libres <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad: 100 números de teléfono, 15 números de prefijo <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 8.375' W x 14' H x 3.25' D (montura empotrada) <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura Operativa: 10°F a 145°F (-12°C a 62°C) <li style='margin-bottom: 5px;'>Requisitos Eléctricos: 16 VAC, 20 VA <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de Puerta: Dos relés para control de puerta de vehículos y peatones </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Avanzadas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Códigos programables de 1 a 4 dígitos <li style='margin-bottom: 5px;'>Mensajes de bienvenida programables (hasta 48 caracteres) <li style='margin-bottom: 5px;'>Reloj/calendario con fuente de energía de reserva <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida de tono DTMF para compatibilidad con sistemas PBX/KSU </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Edificios de apartamentos <li style='margin-bottom: 5px;'>Comunidades cerradas <li style='margin-bottom: 5px;'>Condominios <li style='margin-bottom: 5px;'>Edificios de oficinas <li style='margin-bottom: 5px;'>Fábricas y sitios industriales </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño delgado para espacio limitado <li style='margin-bottom: 5px;'>Montura superficial o empotrada <li style='margin-bottom: 5px;'>Botones alfanuméricos grandes <li style='margin-bottom: 5px;'>Botón de LLAMADA Único </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Detalles de Seguridad y Cumplimiento</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificación FCC (EE.UU.) DUF6VT-12874-OT-0 <li style='margin-bottom: 5px;'>Conforme DOC (CAN) 1736 4507 A </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Información Adicional</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso de envío: 15-20 libras (6.8-9 kg) <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 2 años limitada <li style='margin-bottom: 5px;'>Opciones: Kit de calefacción disponible para climas fríos <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: Cámara B/N o color CCTV (puede requerir kit adicional) </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Visibilidad nocturna con teclado retroiluminado para operación 24/7
Característica 2	Comunicación verdadero full duplex manos libres sin interferencias
Característica 3	100 números de teléfono programables con 15 prefijos para gestión de visitantes
Característica 4	Dos relés independientes para control simultáneo de puerta vehicular y peatonal
Característica 5	Códigos de acceso programables de 1 a 4 dígitos con mensaje de bienvenida personalizable
Característica 6	Diseño robusto para operación continua en temperaturas de -12°C a 62°C (10°F a 145°F)