



Teclado inalámbrico bidireccional de palabra fija con 4 teclas de función, para paneles Honeywell LYNX y VISTA

SKU: 5828 Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO

\$3,054.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El 5828 es un teclado inalámbrico bidireccional de palabra fija de Honeywell, pensado como teclado secundario para sistemas de alarma residencial. Su teclado incluye las funciones OFF, AWAY y STAY para desarmar y armar el sistema, además de cuatro teclas especiales (A, B, C, D) programables por el instalador, sin necesidad de cableado adicional. Es compatible con paneles de la serie LYNX y VISTA; en los paneles VISTA requiere un receptor adicional para comunicarse. No sustituye al teclado alámbrico principal: los sistemas VISTA deben contar con un teclado cableado (o Compass Downloader) para su programación y prueba.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Comunicación bidireccional con paneles LYNX y VISTA de HoneywellCuatro teclas de función programables para accesos rápidosPlaca de montaje en pared para retiro rápido del tecladoAlimentación con 3 baterías AA, sin cableado permanenteKit opcional de montaje de escritorio con adaptador de CA (5828DM)En paneles VISTA requiere transceptor 5883, o teclado/transceptor 6150RF o 6160RFNo compatible con paneles comerciales de zonas de tres dígitos (p. ej. VISTA128BP)<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Receptor requerido (VISTA)Transceptor 5883, o teclado/transceptor 6150RF o 6160RF</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Teclas de función4 programables</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>MontajePlaca de pared; kit de escritorio opcional 5828DM</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>UsoTeclado secundario; no reemplaza al teclado alámbrico principal</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Comunicación bidireccional con paneles LYNX y VISTA de Honeywell
Característica 2	Cuatro teclas de función programables para accesos rápidos
Característica 3	Placa de montaje en pared para retiro rápido del teclado
Característica 4	Alimentación con 3 baterías AA, sin cableado permanente
Característica 5	Kit opcional de montaje de escritorio con adaptador de CA (5828DM)
Característica 6	En paneles VISTA requiere transceptor 5883, o teclado/transceptor 6150RF o 6160RF
Característica 7	No compatible con paneles comerciales de zonas de tres dígitos (p. ej. VISTA128BP)