



Teclado Industrial Autónomo con Lector de Proximidad Integrado para interior.

SKU: PRO-KEYPAD-SV2 Marca: AccessPRO Industrial

\$876.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 0 15px 0;'>La serie ProKeyPad es la combinación de un teclado industrial robusto con una tarjeta de control para uso continuo por largos periodos de tiempo.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 0 15px 0;'>Diseños exclusivos de altísima calidad y confiabilidad, completos en funciones y extremadamente elegantes hacen a la serie ProKeyPad la elección segura para expertos en seguridad.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Para montaje en pared (incluye montaje) <li style='margin-bottom: 5px;'>Placa de acero inoxidable <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 117 x 74 x 48 mm, 200 gr. </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de operación: 12 Vcc autoajutable (fuente no incluida) <li style='margin-bottom: 5px;'>Luz posterior en los botones <li style='margin-bottom: 5px;'>Switch Tamper interconstruido </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Capacidad y Conectividad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta 1,100 usuarios divididos en 2 grupos de acceso (1 por salida) <li style='margin-left: 25px; margin-bottom: 5px;'>Grupo 1: 1,000 usuarios <li style='margin-left: 25px; margin-bottom: 5px;'>Grupo 2: 100 usuarios <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso solo en Interior <li style='margin-bottom: 5px;'>Lector de proximidad estándar de 125KHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida Wiegand compatible con paneles AccessPRO <li style='margin-bottom: 5px;'>2 entradas (Rex y sensor de puerta) <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida 1 es contacto húmedo (salida de voltaje) <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida 2 es contacto seco (salida de relevador) <li style='margin-bottom: 5px;'>Función de visitante (programe usuarios válidos por cierto período de tiempo) </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Recursos</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ver video tutorial </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Garantía</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0;'>>1 Año de Garantía.</p> </div> </div> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/XQZ664kZ0Lw' allowfullscreen></iframe> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación autónoma sin panel de control requerido
Característica 2	Lector de proximidad 125 kHz integrado para acceso dual
Característica 3	Dos salidas independientes: contacto húmedo y contacto seco
Característica 4	Compatibilidad Wiegand para expansión con paneles de acceso
Característica 5	Luz posterior en botones para operación en ambientes oscuros
Característica 6	Carcasa de acero inoxidable para uso continuo en interiores