



Teclado LCD / Cableado / Compatible con el Panel Hibrido Hikvision DS-PHA64-W4P y DS-PHA64-W4P2

SKU: DS-PK-LRT Marca: HIKVISION

\$1,162.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Logo --> <div style='text-align: center; margin: 30px 0;'> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Pantalla LCD 80 x 25 mm. <li style='margin-bottom: 5px;'>Pantalla de 2 líneas. <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta armado y desarmado por medio de tarjetas deslizantes. <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta armado y desarmado remoto por medio de llavero. <li style='margin-bottom: 5px;'>Muestra el estado y los eventos de las zonas en la pantalla LCD </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -10°C a 55°C. <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 12Vcc / 1.8 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 272 gramos. </div> </div> <!-- Video --> <div style='margin: 30px 0;'> <h3 style='text-align: center; font-size: 20px; margin-bottom: 20px; color: inherit;'>Agregar Tag por Medio del Teclado DS-PK-LRT</h3> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/P7LBr61S-OM' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!-- Banner --> <div style='margin: 30px 0;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Armado y desarmado con tarjetas de proximidad deslizantes
Característica 2	Control remoto mediante llavero para operación a distancia
Característica 3	Visualización en tiempo real de estado y eventos por zona
Característica 4	Pantalla LCD de 2 líneas para lectura clara de información
Característica 5	Operación confiable en rangos extremos de temperatura
Característica 6	Configuración de tags RFID directamente desde el teclado