



Teclado LCD para Panel de Incendio / Pantalla Retroiluminada 80 Caracteres / Teclado QWERTY / 12 LEDs de Estado / Español / Serie ONYX

SKU: KDM-R2-SP Marca: NOTIFIER Categoría: NOTIFIER

\$28,727.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El KDM-R2-SP es un módulo de teclado y pantalla LCD en idioma español, diseñado para los paneles de detección de incendio inteligentes y direccionables de la serie ONYX de NOTIFIER. Integra una pantalla retroiluminada de 80 caracteres (2 líneas x 40) de larga vida con un teclado QWERTY completo, permitiendo la programación, operación y visualización del estado del sistema directamente desde el panel. Dispone de 12 LEDs de estado que indican condiciones de alarma, prealarma, seguridad, supervisión, fallos y otros eventos críticos. Los controles de membrana ofrecen acceso a funciones de reconocimiento, silencio de señal, simulacro, reinicio y prueba de lámpara. Es compatible con paneles que utilizan las CPU2-640/CPU2-640E, tanto en configuraciones autónomas como en red NFS2-640/NFS2-640E, mostrando información local del nodo cuando existe un anunciador NCA-2 o NCS en la red. Se monta en la hilera superior del gabinete y requiere los módulos BMP-1 y la placa DP-DISP2 para su instalación.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Pantalla LCD retroiluminada de 80 caracteres (2 líneas x 40)Teclado QWERTY completo para programación y control del panel12 LEDs de estado: alarma, prealarma, seguridad, supervisión, fallos y másControles de membrana: reconocimiento, silencio de señal, simulacro, reinicio y prueba de lámparaEn red, muestra información local del nodo si existe un anunciador NCA-2 o NCS</div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Montaje en la hilera superior del gabineteRequiere módulos BMP-1 y placa DP-DISP2 para instalación</div></div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Módulo de teclado y pantalla LCD KDM-R2-SP</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Programación directa con teclado QWERTY completo integrado
Característica 2	Visualización clara de eventos en pantalla LCD de 80 caracteres retroiluminada
Característica 3	Identificación inmediata del estado del sistema mediante 12 LEDs dedicados
Característica 4	Control local de funciones críticas: reconocimiento, silencio, simulacro y reinicio
Característica 5	Operación en paneles autónomos o en red NFS2-640/NFS2-640E con información de nodo
Característica 6	Instalación en gabinete estándar con módulos BMP-1 y placa DP-DISP2