



Teclado Para Exterior / Soporta Hasta 400 Usuarios / Programable por NFC

SKU: 1515-080 Marca: DKS DOORKING Categoría: Accesorios

\$8,331.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta hasta 400 usuarios <li style='margin-bottom: 5px;'>Códigos de 4 o 5 dígitos <li style='margin-bottom: 5px;'>Programación vía NFC desde aplicación Android <li style='margin-bottom: 5px;'>Apertura mediante aplicación móvil <li style='margin-bottom: 5px;'>1 salida de relé (Form C Dry Contact Relay) <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación 12-24 VAC/VDC <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de temperatura: -23°C a 60°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado en color negro </div> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Memoria 400 códigos (4 o 5 dígitos) <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida 1 relé (30V 1A contactos) <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación 12-24 VAC/VDC <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura -23°C a 60°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección Gabinete de acero con placa frontal de acero inoxidable <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje Superficie o poste <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo bajo consumo Para aplicaciones solares </div> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Edificios residenciales <li style='margin-bottom: 5px;'>Comunidades con acceso controlado <li style='margin-bottom: 5px;'>Estacionamientos <li style='margin-bottom: 5px;'>Hospitales y clínicas <li style='margin-bottom: 5px;'>Oficinas comerciales <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones industriales <li style='margin-bottom: 5px;'>Edificios de apartamentos </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Funcionalidades Avanzadas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo de bloqueo por código incorrecto (3-9 intentos) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tiempo de apertura ajustable de 1/4 segundo a 99 segundos <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta zona horaria programable <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo de salida de emergencia (Request to Exit) </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Garantía y Certificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía de 1 año contra defectos de fabricación <li style='margin-bottom: 5px;'>Construcción resistente para uso exterior <li style='margin-bottom: 5px;'>Memoria EEPROM no pierde datos en cortes de energía </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Integración con sistemas de intercomunicación existentes <li style='margin-bottom: 5px;'>Puede combinarse con lector de tarjetas para mayor seguridad <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con aplicaciones DoorKing Smart Open </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones y Peso</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso Aproximadamente 8-20 lb (3.6-9 kg) <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación Montaje en superficie o poste </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Opciones de Salida</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida RS-485 (12-24 VAC/VDC) <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida Wiegand (26-Bit) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad con Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>DoorKing DK Manager App (1515 only) <li style='margin-bottom: 5px;'>DoorKing Smart Open App <li style='margin-bottom: 5px;'>Android NFC Smartphone </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características de Seguridad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Bloqueo por intentos fallidos <li style='margin-bottom: 5px;'>Códigos programables desde teclado o aplicación <li style='margin-bottom: 5px;'>Doble factor de autenticación (código + NFC) </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas Adicionales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño compacto para montaje en superficie <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicador visual y sonoro de estado <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistente a condiciones climáticas adversas </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Imágenes del Producto</h3> <div style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/1515080/136136-1515080.jpg' alt='Teclado para exterior 1515080'> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión de hasta 400 códigos de 4 o 5 dígitos
Característica 2	Programación remota vía NFC con aplicación Android
Característica 3	Doble factor de autenticación: código más NFC
Característica 4	Relé de salida Form C y comunicación RS-485
Característica 5	Gabinete de acero inoxidable para intemperie
Característica 6	Modo bajo consumo compatible con sistemas solares