



SKU: 5860R Marca: SILENT KNIGHT BY HONEYWELL Categoría: SILENT KNIGHT

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

30px; margin-bottom: 30px;"/> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"/> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;"/>Características Principales</h3> <div style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"/> <ul style="margin-bottom: 5px;"/><li style="margin-bottom: 5px;"/>Comunicación eficiente con terminales SBus <li style="margin-bottom: 5px;"/>Compatibilidad exclusiva con paneles 5700, 5808S, 5820XL <li style="margin-bottom: 5px;"/>Tecnología avanzada de integración de sistemas <li style="margin-bottom: 5px;"/>Diseño modular para fácil instalación <li style="margin-bottom: 5px;"/>Interfaz de usuario intuitiva y mejorada </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"/> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; padding: 10px; font-size: 14px; list-style-type: disc;"/> <ul style="margin-bottom: 5px;"/><li style="margin-bottom: 5px;"/>Comunicación: RS-485 interface al panel <li style="margin-bottom: 5px;"/>Distancia de cableado: Hasta 6000 ft (dependiendo del calibre del cable y número de dispositivos en SBus) <li style="margin-bottom: 5px;"/>Temperatura de operación: 32°F - 120°F (0°C - 49°C) <li style="margin-bottom: 5px;"/>Humedad: 10% - 93% no condensante <li style="margin-bottom: 5px;"/>Voltaje operativo: 24 VDC <li style="margin-bottom: 5px;"/>Corriente en espera: 20 mA máx. <li style="margin-bottom: 5px;"/>Corriente en alarma: 25 mA </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; padding: 10px; font-size: 14px; list-style-type: disc;"/> <ul style="margin-bottom: 5px;"/><li style="margin-bottom: 5px;"/>Colores disponibles: Rojo (5860R), Gris (5860G) <li style="margin-bottom: 5px;"/>Montaje: Superficie o empotrado <li style="margin-bottom: 5px;"/>Accesorios: Anillo de montaje 5860TR (rojo) y 5860TG (gris) </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; padding: 10px; font-size: 14px; list-style-type: disc;"/> <ul style="margin-bottom: 5px;"/><li style="margin-bottom: 5px;"/>LCD retroiluminado de 80 caracteres <li style="margin-bottom: 5px;"/>Formato: 4 líneas con 20 caracteres cada una <li style="margin-bottom: 5px;"/>Botones: Teclado con retroalimentación táctil y audible <li style="margin-bottom: 5px;"/>Botones especiales: Fstrong> Reset y Silence con teclas de mayor tamaño <li style="margin-bottom: 5px;"/>Indicadores LED: 5 LEDs para alarma, supervisión, falla, silencio y estado de AC </div> <!-- Sección de compatibilidad y certificaciones --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"/> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; padding: 10px; font-size: 14px; list-style-type: disc;"/> <ul style="margin-bottom: 5px;"/><li style="margin-bottom: 5px;"/>Compatibilidad <li style="margin-bottom: 5px;"/>Interfaz <li style="margin-bottom: 5px;"/>Panel 5820XL y 5820XL-EVS <li style="margin-bottom: 5px;"/>Panel 5808 Addressable Fire Control Panel <li style="margin-bottom: 5px;"/>Panel 5700 Addressable Fire Control Panel <li style="margin-bottom: 5px;"/>Hasta 12 unidades 5860 por sistema 5820XL/EVS o 5808 <li style="margin-bottom: 5px;"/>Hasta 8 unidades 5860 por sistema 5700 <li style="margin-bottom: 5px;"/>UL Listed <li style="margin-bottom: 5px;"/>NFPA 72 <li style="margin-bottom: 5px;"/>CSFM 7170-0559: 135 <li style="margin-bottom: 5px;"/>MEA 429-92 E Vol. IX <li style="margin-bottom: 5px;"/>FM Approved </div> <!-- Sección de funcionalidad --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"/> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"/> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;"/>Funcionalidad</h3> <ul style="margin-bottom: 5px;"/><li style="margin-bottom: 5px;"/>Control y programación del sistema desde hasta 12 ubicaciones <li style="margin-bottom: 5px;"/>Interfaz idéntica al anunciatorio integrado del panel <li style="margin-bottom: 5px;"/>Silenciamiento y reseteo de alarmas mediante código o llave de bombero <li style="margin-bottom: 5px;"/>Dos niveles de códigos de usuario para acceso restringido <li style="margin-bottom: 5px;"/>Soporte para múltiples entradas de usuario simultáneas <li style="margin-bottom: 5px;"/>Indicación audible de alarmas, fallas y supervisión mediante piezo sonoro </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"/> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;"/>Notas</h3> <ul style="margin-bottom: 5px;"/><li style="margin-bottom: 5px;"/>Todos los productos Silent Knight son sobre pedido <li style="margin-bottom: 5px;"/>La serie SK solo es compatible con los paneles 5700, 5808S y 5820XL <li style="margin-bottom: 5px;"/>El panel principal debe tener un anunciatorio integrado y soportar hasta 12 anunciatorios remotos <li style="margin-bottom: 5px;"/>Ningún botón de estilo membrana permitido <li style="margin-bottom: 5px;"/>Los anunciatorios remotos deben tener el mismo diseño de control y visualización que el anunciatorio integrado </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Interfaz intuitiva retroiluminada para operación nocturna
Característica 2	Integración nativa SBUS con paneles de la serie 5700 y 5800
Característica 3	Consumo energético ultrabajo de 20 mA en espera
Característica 4	Diseño modular que simplifica despliegues escalables
Característica 5	Operación confiable en rangos extremos de temperatura y humedad
Característica 6	Carcasa compacta para montaje discreto en entornos profesionales