



Teclado remoto para paneles Farenhyt color rojo

SKU: RA1000R Marca: SILENT KNIGHT BY HONEYWELL Categoría: Farenhyt

\$9,196.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Comunicación con panel mediante terminales SBUS<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones compactas: 231 x 188 x 38 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Integración fácil en sistemas Farenhyt<li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con instalación sobre pedido<li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño optimizado para sistemas avanzados</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Display: LCD retroiluminado de 80 caracteres (4 líneas x 20 caracteres)<li style='margin-bottom: 5px;'>Comunicación: Interfaz RS-485 al panel<li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 24 VDC<li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente en espera: 20 mA máx.<li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente en alarma: 25 mA<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura operación: 32°F - 120°F (0°C - 49°C)<li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad: 10% - 93% sin condensación</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>IFP-1000ECS<li style='margin-bottom: 5px;'>IFP-100ECS<li style='margin-bottom: 5px;'>IFP-1000<li style='margin-bottom: 5px;'>IFP-100<li style='margin-bottom: 5px;'>IFP-50</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>IFP-1000ECS<li style='margin-bottom: 5px;'>IFP-100ECS<li style='margin-bottom: 5px;'>IFP-1000<li style='margin-bottom: 5px;'>IFP-100<li style='margin-bottom: 5px;'>IFP-50</div></div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Instalación</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje superficial o empotrado<li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia máxima de cableado: 6000 ft<li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta hasta 8 unidades por FACP<li style='margin-bottom: 5px;'>Uso de anillo opcional para montaje superficial</div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Accesorios</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>5860TG - Anillo de montaje gris</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Físico</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Altura: 7.4" (18.8 cm)<li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho: 9.1" (23.1 cm)<li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad: 1.5" (3.8 cm)<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 2.8 lbs (1.3 kg)<li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Rojo</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Comunicación SBUS con panel mediante RS-485
Característica 2	Display LCD retroiluminado de 4 líneas x 20 caracteres
Característica 3	Bajo consumo: 20 mA en espera, 25 mA en alarma
Característica 4	Amplio rango de temperatura de operación
Característica 5	Compatible con paneles IFP-1000ECS, IFP-100ECS, IFP-1000, IFP-100, IFP-50
Característica 6	Aprobaciones UL, CSFM, MEA, FM y NFPA72