



Teléfono IP empresarial de 12 Líneas con 5 teclas de función y conferencia de 4 vías, PoE

SKU: GXP-2170 Marca: GRANDSTREAM Categoría: Teléfonos IP

\$2,560.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0;*>El GXP2170 es un poderoso teléfono IP de grado Empresarial que es ideal para usuarios ocupados que manejan un alto volumen de llamadas. Este teléfono es el tope de la gama con 12 líneas y 6 cuentas SIP, usando una pantalla LCD a color de 4.3 pulgadas y audio HD. El GXP2170 soporta las conexiones más rápidas con sus dos puertos Gigabit. Tiene PoE integrado y Bluetooth para sincronizarse con dispositivos móviles y diademas bluetooth. También permite conectar y alimentar hasta 4 módulos de extensión en cascada con pantalla LCD para acceder hasta 160 contactos BLF. El GXP2170 también tiene hasta 48 teclas BLF digitales en pantalla para operaciones con sus contactos. Se agregó una avanzada protección de seguridad y amplia interoperabilidad con la mayoría de dispositivos SIP y plataformas SIP/NGN/IMS líderes, el GXP2170 es la selección perfecta para usuarios que buscan lo mejor en teléfonos ejecutivos con funcionalidad avanzada y rendimiento.</p></div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>12 Líneas, 6 cuentas SIP, 5 teclas de función XML programables y conferencia de 5 vías <li style='margin-bottom: 5px;*>Pantalla gráfica a color LCD de 4.3 pulgadas (480x272) <li style='margin-bottom: 5px;*>Audio HD <li style='margin-bottom: 5px;*>Doble puerto de red Gigabit </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Expansión: Puede alimentar hasta 4 módulos GXP2200EXT <li style='margin-bottom: 5px;*>Códecs: G.729A/B, G.711µa-law, G.726, G.722 (wide-band), in-band y out-of-band DTMF (in audio, RFC2833, SIP INFO) <li style='margin-bottom: 5px;*>Interfaces: Puertos Ethernet dobles conmutados de 10/100/1000 Mbps con detección automática y conector de audífonos RJ9 (permite EHS con audífonos Plantronics) <li style='margin-bottom: 5px;*>Seguridad: Control de acceso a nivel del usuario y del administrador, autenticación basada en MD5 y MD5-session, archivo de configuración cifrado con AES de 256 bits, TLS, SRTP, HTTPS, 802.1x Media Access Control <li style='margin-bottom: 5px;*>Calidad de servicio: QoS de Capa 3 (802.1Q, 802.1P) y QoS de Capa 3 (ToS, Diff-Serv, MPLS) </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características adicionales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Funciones de telefonía: Retención, transferencia, reenvío (incondicional/no respuesta/ocupado), conferencia de 5 vías, estacionamiento/recuperación de llamadas, directorio telefónico descargable (XML, LDAP, hasta 500 contactos), llamada en espera, historial de llamadas (hasta 200 registros), marcación automática al descolgar, respuesta automática, hacer clic para marcar, plan de marcación flexible, estaciones de trabajo compartidas (hot desking), tonos de llamadas con música personalizada, redundancia de servidores y conmutación por error (fail-over) <li style='margin-bottom: 5px;*>Lenguajes: Español, inglés, alemán, italiano, francés, portugués, ruso, croata, chino simplificado y tradicional, coreano, japonés <li style='margin-bottom: 5px;*>Protocolos y normas: SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPV6 <li style='margin-bottom: 5px;*>Conformidad: FCC: Part 15 (CFR 47) Class B, CE: EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1, RCM: AS/ACIF S004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950; AS/NZS 60950.1 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Fuente de alimentación: Universal; Entrada: 100~240VAC 50-60Hz; Salida: 12Vcc, 1A / PoE 802.3af, 5.4~9.2W <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: 0~40°C </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Contenido del paquete</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Teléfono GXP2170 <li style='margin-bottom: 5px;*>Auricular con cordón <li style='margin-bottom: 5px;*>Base de soporte <li style='margin-bottom: 5px;*>Fuente de alimentación universal <li style='margin-bottom: 5px;*>Cable de red <li style='margin-bottom: 5px;*>Guía de Instalación Rápida <li style='margin-bottom: 5px;*>Folleto <li style='margin-bottom: 5px;*>Licencia GPL </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Imágenes</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0;*>GXP2170 con un módulo de expansión GXP2200EXP</p> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Audio HD para conversaciones cristalinas en entornos de alto tráfico
Característica 2	Conferencia de 4 vías sin necesidad de servidor externo
Característica 3	Sincronización Bluetooth con móviles y diademas inalámbricas
Característica 4	Expansión hasta 160 contactos BLF con 4 módulos LCD en cascada
Característica 5	48 teclas BLF digitales en pantalla para monitoreo de extensiones
Característica 6	Dual puerto Gigabit para integración en redes de alta velocidad