



Teléfono IP Empresarial de 3 Líneas con 4 teclas de función, 8 teclas de extensión BLF y conferencia de 4 vías. PoE

SKU: GXP-2130 Marca: GRANDSTREAM Categoría: Teléfonos IP

\$1,886.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px;'> <p style='margin-bottom: 15px;'>El GXP2130 es un avanzado teléfono IP de categoría empresarial con hasta 3 líneas, pantalla TFT LCD a color de 2,8", 4 teclas XML programables sensibles al contexto, 8 teclas de extensión BLF programables, doble puerto de red Gigabit, PoE y Bluetooth integrados, conferencia de voz de 4 vías y Electronic Hook Switch (EHS). El GXP2130 ofrece calidad de audio superior en el auricular y el altavoz, recursos telefónicos valiosos y de última generación, información personalizada y servicio de aplicación personalizable, aprovisionamiento automático para fácil instalación, protección de seguridad avanzada para mayor privacidad e interoperabilidad amplia con la mayoría de los dispositivos SIP de terceros y las principales plataformas SIP/NGN/IMS. Ideal para pequeñas y medianas empresas, grandes negocios y oficinas, el GXP2130 es la elección perfecta para usuarios que buscan un teléfono IP de alta calidad, con variedad de recursos, funcionalidades avanzadas y sencillo de usar.</p> </div> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='margin-bottom: 5px;'> 3 Líneas, 3 cuentas SIP, 4 teclas de función XML programables y conferencia de 4 vías 8 Teclas de extensión BLF programables Pantalla LCD TFT a color de 2.8 pulgadas (320x240) Audio HD Doble puerto de red Gigabit </div> <!-- Sección de cards con especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Funciones de telefonía</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Retención de llamada, transferencia, reenvío de llamada, conferencia de 4 vías <li style='margin-bottom: 5px;'>Llamada estacionada (call park), captura de llamada <li style='margin-bottom: 5px;'>Apariencia de llamada compartida (SCA, shared-call-appearance)/apariencia de línea en puente (BLA, bridged-line-appearance) <li style='margin-bottom: 5px;'>Llamada en espera, registro de llamadas (hasta 500) <li style='margin-bottom: 5px;'>Personalización de pantalla, marcado automático al descolgar <li style='margin-bottom: 5px;'>Respuesta automática, clic para marcar, plan de marcado flexible <li style='margin-bottom: 5px;'>Escritorio móvil (hot desking), música de espera y tonos de llamada personalizados <li style='margin-bottom: 5px;'>Servidor redundante y fail-over (conmutación en caso de fallo) </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Funciones de telefonía</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>G.729A/B <li style='margin-bottom: 5px;'>G.711µ/a-law <li style='margin-bottom: 5px;'>G.726 <li style='margin-bottom: 5px;'>G.722 (banda ancha) <li style='margin-bottom: 5px;'>DTMF en banda y fuera de banda (en audio, RFC2833, SIP INFO) </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Seguridad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de acceso a nivel del usuario y del administrador <li style='margin-bottom: 5px;'>Autenticación basada en MD5 y MD5-sess <li style='margin-bottom: 5px;'>Archivo de configuración cifrado con AES de 256 bits <li style='margin-bottom: 5px;'>TLS, SRTP, HTTPS, 802.1x Media Access Control </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Calidad de servicio</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>QoS de Capa 2 (802.1Q, 802.1P) <li style='margin-bottom: 5px;'>QoS de Capa 3 (ToS, Di Serv, MPLS) </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Conectividad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertos Ethernet dobles conmutados de 10/100/1000 Mbps con detección automática <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector de audífonos RJ9 (permite EHS con audífonos Plantronics) </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR) <li style='margin-bottom: 5px;'>DHCP, PPPoE, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069 <li style='margin-bottom: 5px;'>802.1x, TLS, SRTP, IPv6 </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Conformidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>FCC Part 15 Class B, EN55022 Class B, EN61000-3-2, EN61000-3-3 <li style='margin-bottom: 5px;'>EN55024, EN60950-1 <li style='margin-bottom: 5px;'>RCM: AS/ACIF S004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950 </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características físicas y eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuente de alimentación universal; Entrada: 100~240VAC 50-60Hz; Salida: 12Vcc, 0.5A <li style='margin-bottom: 5px;'>PoE 802.3af, Clase 2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Montable en base o pared <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 193 x 211 x 85 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.81 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: 0~40°C </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Contenido del paquete</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Teléfono GXP2130 <li style='margin-bottom: 5px;'>Auricular con cable <li style='margin-bottom: 5px;'>Base de soporte <li style='margin-bottom: 5px;'>Power-over-Ethernet <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable de red <li style='margin-bottom: 5px;'>Guía de Referencia Rápida </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conferencia de voz integrada de 4 vías sin servidor adicional
Característica 2	8 teclas BLF programables para monitoreo de extensiones en tiempo real
Característica 3	4 teclas XML sensibles al contexto para funciones personalizadas por aplicación
Característica 4	Dual puerto Gigabit Ethernet con PoE para reducir cableado de infraestructura
Característica 5	Bluetooth integrado para conectividad inalámbrica de auriculares
Característica 6	Electronic Hook Switch (EHS) para control remoto del auricular