



Teléfono IP empresarial para 4 Líneas SIP con 2 pantallas LCD, 6 teclas BLF/DSS, puertos Gigabit y conferencia de 3 vías, PoE

SKU: X4G Marca: FANVIL Categoría: Teléfonos IP

\$1,143.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;'> <!-- Contenido principal --> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 20px;'> <!-- Descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='margin: 0 0 15px 0;'>El nuevo teléfono IP Fanvil X4G es un teléfono empresarial de gama alta que viene con pantalla LCD para teclas inteligentes DSS para incrementar la productividad de los usuarios a un precio efectivo.</p> </div> <!-- Sección de características principales --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>4 Cuentas SIP <li style='margin-bottom: 5px;'>Voz HD <li style='margin-bottom: 5px;'>PoE Habilitado <li style='margin-bottom: 5px;'>2 Pantallas LCD (principal 2.8 pulgadas + DSS 1.4 pulgadas) <li style='margin-bottom: 5px;'>Handset(HS) / Hands-free(HF) / Headphone(HP) modo (EHS soporte para Plantronics headsets) <li style='margin-bottom: 5px;'>6 Teclas DSS y hasta 30 contactos DSS <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificaciones standard industriales: CE/FCC <!-- Sección de características de red --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características de red</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>2 puertos Ethernet 10/100/1000 Mbps modo puente para bypass a PC <li style='margin-bottom: 5px;'>Configuración de IP: estático / DHCP / PPPoE <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de acceso por red: 802.1x <li style='margin-bottom: 5px;'>VPN: L2TP (Desencriptado básico) <li style='margin-bottom: 5px;'>VLAN <li style='margin-bottom: 5px;'>QoS <!-- Sección de especificaciones físicas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación en escritorio y muro <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: PoE 802.3 af / 5 Vcc, 1.0 A (no incluye transformador) <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo de potencia: inactivo ~ 1.1 W, activo ~ 1.8 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de trabajo: 0 ~ 40°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad en operación: 10 ~ 65% <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones de empaquetado: 285 x 270 x 65mm (W x H x L) </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	4 cuentas SIP concurrentes
Característica 2	Doble puerto Gigabit Ethernet
Característica 3	6 teclas BLF/DSS programables
Característica 4	Pantalla LCD 2.8" + DSS 1.4"
Característica 5	Alimentación PoE 802.3 af
Característica 6	Conferencia de 3 vías