




Teléfono IP Grado Operador, 2 líneas SIP con 2 cuentas, codec Opus, IPV4/IPV6 con gestión en la nube GDMS

SKU: GRP-2601 Marca: GRANDSTREAM Categoría: Teléfonos IP

\$920.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN



Teléfono IP Essential

Como parte de la serie GRP de Teléfonos IP Carrier-Grade, el GRP2601 es un modelo esencial de 2 líneas diseñado con aprovisionamiento zero-touch para implementación masiva y fácil gestión:

- 2 cuentas SIP, dos líneas.
- Gestión y aprovisionamiento en la nube de los dispositivos a través de GDMS.
- Equipado con tecnología Noise Shield para minimizar el ruido de fondo.
- Soporte Electronic Hook Switch (EHS) para auriculares Plantronics, Jabra y Sennheiser.
- Protección de nivel empresarial incluyendo arranque seguro, imágenes de firmware dual y almacenamiento de datos cifrados.

Se caracteriza por tener un diseño elegante y un conjunto de funciones de última generación incluyendo conferencia de voz de 5 participantes para maximizar la productividad, soporte EHS para auriculares Plantronics, y

Jabra y Sennheiser y soporte en múltiples idiomas. La serie GRP incluye características de seguridad carrier-grade para proporcionar seguridad de nivel empresarial, incluyendo arranque seguro, imágenes de firmware dual y almacenamiento de datos cifrados. Para el aprovisionamiento en la nube y la gestión centralizada

El GRP2601 está soportado por GDMS

El cual proporciona una interfaz centralizada para configurar, aprovisionar, gestionar y monitorear la implementación de los dispositivos Grandstream.

Creado para las necesidades básicas de los empleados de escritorio en sitio o a distancia y diseñado para una fácil implementación por las empresas, los proveedores de servicios y otros mercados de gran volumen, el GRP2601 ofrece un dispositivo de voz fácil de usar y de implementar.

Características principales:

- Compatibilidad con GDMS.
- Pantalla LCD de 132 x 48 (2.21").
- Soporte para G.729A/B, G.711µa-law, G.726, G.722 (banda ancha), G.723, iLBC, OPUS, DTMF en banda y fuera de banda (in audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, AEC, CNG, PLC, AGC.
- Dos puertos Ethernet conmutados de 10/100 Mbps.
- Conector RJ9 para auriculares (permitiendo EHS con auriculares Plantronics, y Jabra y Sennheiser).
- 1 posición angular disponible (45°), montaje en pared (*el soporte de pared se vende por separado).
- Contenido del paquete:
- Base.
- Cable de red.
- Guía de Instalación Rápida.
- Fuente de alimentación.

Características Físicas y Eléctricas:

- Alimentación Universal Entrada: 100-240 VAC 50-60 Hz; Salida: +5 VDC, 600 mA (Fuente incluida).
- Dimensión: 208 mm (Largo) x 180 mm (Ancho) x 63.4 mm (Alto) (con el auricular)
- Peso de la unidad: 650 g; Peso del paquete: 810 g (860 g para GRP2601).
- Operación: 0 °C a 40 °C Almacenamiento: -10 °C a 60 °C Humedad: 10% a 90% sin condensación.

Borde: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0; position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;">

Introducción y Configuración Básica de GDMS compatible con Teléfonos GRP2600.

position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;">

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aprovisionamiento zero-touch para despliegue masivo automatizado
Característica 2	Gestión centralizada en nube mediante plataforma GDMS
Característica 3	Conferencia de audio integrada con hasta 5 participantes simultáneos
Característica 4	Tecnología Noise Shield para supresión de ruido ambiental
Característica 5	Compatibilidad EHS con auriculares Plantronics, Jabra y Sennheiser
Característica 6	Seguridad empresarial con arranque seguro y firmware dual cifrado