



Teléfono IP Grado Operador, 2 líneas SIP con 2 cuentas, PoE, codec Opus, IPV4/IPV6 con gestión en la nube GDMS

SKU: GRP2601P Marca: GRANDSTREAM Categoría: Teléfonos IP

\$795.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección principal con imagen y descripción --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Teléfono IP Essential</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Como parte de la serie GRP de Teléfonos IP Carrier-Grade, el GRP2601 es un modelo esencial de 2 líneas diseñado con aprovisionamiento zero-touch para implementación masiva y fácil gestión:</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>2 cuentas SIP, dos líneas. <li style='margin-bottom: 5px;'>Gestión y aprovisionamiento en la nube de los dispositivos a través de GDMS. <li style='margin-bottom: 5px;'>Conferencia de audio de 5 participantes para llamadas de conferencia fáciles. <li style='margin-bottom: 5px;'>Equipado con tecnología Noise Shield para minimizar el ruido de fondo. <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte Electronic Hook Switch (EHS) para auriculares Plantronics, Jabra y Sennheiser. <li style='margin-bottom: 5px;'>El GRP2601P tiene PoE integrado para encender el dispositivo y darle una conexión de red. <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección de nivel empresarial incluyendo arranque seguro, imágenes de firmware dual y almacenamiento de datos cifrados. <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Se caracteriza por tener un diseño elegante y un conjunto de funciones de última generación incluyendo conferencia de voz de 5 participantes para maximizar la productividad, PoE integrado (GRP2601P), soporte EHS para auriculares Plantronics, Jabra y Sennheiser y soporte en múltiples idiomas. La serie GRP incluye características de seguridad carrier-grade para proporcionar seguridad de nivel empresarial, incluyendo arranque seguro, imágenes de firmware dual y almacenamiento de datos cifrados. Para el aprovisionamiento en la nube y la gestión centralizada</p> </div> </div> <!-- Sección de soporte GDMS --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>El GRP2601 está soportado por GDMS</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>El cual proporciona una interfaz centralizada para configurar, aprovisionar, gestionar y monitorear la implementación de los dispositivos Grandstream.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Creado para las necesidades básicas de los empleados de escritorio en sitio o a distancia y diseñado para una fácil implementación por las empresas, los proveedores de servicios y otros mercados de gran volumen, el GRP2601P ofrece un dispositivo de voz fácil de usar y de implementar.</p> </div> <!-- Sección de características en grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características principales:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>2 líneas SIP. <li style='margin-bottom: 5px;'>PoE. <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con GDMS. <li style='margin-bottom: 5px;'>Pantalla LCD de 132 x 48 (2.21'). <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte para G.729A/B, G.711u/a-law, G.726, G.722 (banda ancha), G.723, iLBC, OPUS, DTMF en banda y fuera de banda (in audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, AEC, CNG, PLC, AGC <li style='margin-bottom: 5px;'>Dos puertos Ethernet conmutados de 10/100 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector RJ9 para auriculares (permitiendo EHS con auriculares Plantronics, Jabra y Sennheiser) <li style='margin-bottom: 5px;'>1 posición angular disponible (45°), montaje en pared (*el soporte de pared se vende por separado). </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Contenido del paquete:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Teléfono GRP2601P. <li style='margin-bottom: 5px;'>Auricular con cordón. <li style='margin-bottom: 5px;'>Base. <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable de red. <li style='margin-bottom: 5px;'>Guía de Instalación Rápida. </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Físicas y Eléctricas:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuente de Alimentación Universal Entrada: 100-240 VAC 50-60 Hz; Salida: +5 VDC, 600 mA; PoE: IEEE802.3af Clase 1, 3.84W; IEEE802.3az (EEE) (Fuente no incluida) fuente recomendada P5DC1A. <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensión: 208 mm (Largo) x 180 mm (Ancho) x 63.4 mm (Alto) (con el auricular) Peso de la unidad: 650 g; Peso del paquete: 810 g (860 g para GRP2601). <li style='margin-bottom: 5px;'>Operación: 0 °C a 40 °C Almacenamiento: -10 °C a 60 °C Humedad: 10% a 90% sin condensación. </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de videos --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <div style='margin-bottom: 20px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/aO9EKwZVYqA' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='margin-bottom: 20px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Introducción y Configuración Básica de GDMS compatible con Teléfonos GRP2600.</h3> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/8C4nU5IMFYI' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aprovisionamiento zero-touch para despliegue masivo
Característica 2	Gestión centralizada en la nube mediante GDMS
Característica 3	Noise Shield para supresión de ruido de fondo
Característica 4	Conferencia de audio con hasta 5 participantes
Característica 5	Arranque seguro y firmware dual para alta disponibilidad
Característica 6	Compatibilidad EHS con auriculares Plantronics, Jabra y Sennheiser