




Teléfono IP Grado Operador, 2 líneas SIP con 4 cuentas, puertos Gigabit PoE, codec Opus, IPV4/IPV6 con gestión en la nube GDMS

SKU: GRP2602G Marca: GRANDSTREAM Categoría: Teléfonos IP

\$936.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN



Teléfono IP Essential

Como parte de la serie GRP de Teléfonos IP Carrier-Grade, el GRP2602 es un modelo esencial de 2 líneas diseñado con aprovisionamiento zero-touch para implementación masiva y fácil gestión:

- 4 cuentas SIP, dos líneas.
- Gestión y aprovisionamiento en la nube de los dispositivos a través de GDMS.
- Equipado con tecnología Noise Shield para minimizar el ruido de fondo.
- Soporte Electronic Hook Switch (EHS) para auriculares Plantronics, Jabra y Sennheiser.
- Protección de nivel empresarial incluyendo arranque seguro, imágenes de firmware dual y almacenamiento de datos cifrados.

Se caracteriza por tener un diseño elegante y un conjunto de funciones de última generación incluyendo conferencia de voz de 5 participantes para maximizar la productividad, soporte EHS para auriculares Plantronics, Jabra y Sennheiser.

Se crea para las necesidades básicas de los empleados de escritorio en sitio o a distancia y diseñado para una fácil implementación por las empresas, los proveedores de servicios y otros mercados de gran volumen, el GRP2602 ofrece un dispositivo de voz fácil de usar y de implementar.

2 líneas SIP

4 cuentas SIP

2 líneas SIP

4 cuentas SIP

Soporte para G.729AB, G.711µ-law, G.726, G.722 (banda ancha), G.723, iLBC, OPUS, DTMF en banda y fuera de banda (in audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, AEC, CNG, PLC, AGC

Dos puertos Ethernet conmutados de 10/100/1000 Mbps

Conector RJ9 para auriculares (permitiendo EHS con auriculares Plantronics, Jabra y Sennheiser)

1 posición angular disponible (45°), montaje en pared (*el soporte de pared se vende por separado).

Contenido del paquete:

1 1 250px; border: 1px solid #151515; border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;">

Contenido del paquete

1 1 250px; border: 1px solid #151515; border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;">

Características Físicas y Eléctricas

Entrada: 100-240 VAC 50-60 Hz; Salida: +5 VDC, 600 mA (fuente incluida).

Temperatura de almacenamiento: -10 °C a 60 °C Humedad: 10% a 90% sin condensación.

Dimensiones: 208 mm (Largo) x 180 mm (Ancho) x 63.4 mm (Alto) (con el auricular).

Operación: 0 °C a 40 °C

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aprovisionamiento zero-touch para despliegue masivo automatizado
Característica 2	Conferencia de audio con hasta 5 participantes simultáneos
Característica 3	Noise Shield que elimina ruido de fondo en llamadas
Característica 4	Compatibilidad EHS con auriculares Plantronics, Jabra y Sennheiser
Característica 5	Arranque seguro y firmware dual con cifrado de datos
Característica 6	Gestión centralizada en la nube mediante GDMS