



Teléfono IP Grado Operador / 3 Líneas / 12 Botones Virtuales Multiuso / Pantalla LCD 2.8 Pulgadas / Puertos Gigabit con PoE / Audio HD / Compatible con GDMS

SKU: GRP2611G Marca: GRANDSTREAM Categoría: Teléfonos IP

\$1,038.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="margin-bottom: 30px;"> <p style="font-size: 18px; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px; color: inherit;">El GRP2611G es un teléfono IP de grado operador diseñado para una implementación masiva y fácil administración. Ofrece un diseño elegante y tecnologías avanzadas como 12 botones virtuales multiuso (VPK), dos puertos Gigabit, pantalla LCD en color y funciones de seguridad de nivel empresarial. Compatible con el sistema GDMS de Grandstream para aprovisionamiento y administración centralizada.</p> </div> <h2 style="font-size: 24px; font-weight: 600; margin-bottom: 20px; color: inherit; border-bottom: 2px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;">Especificaciones Técnicas</h2> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 400px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características Principales</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">3 líneas y 12 botones virtuales multiuso <li style="margin-bottom: 5px;">Pantalla LCD de 2.8 pulgadas TFT en color <li style="margin-bottom: 5px;">Puertos Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps con PoE <li style="margin-bottom: 5px;">Audio HD con tecnologías avanzadas como Noise Shield <li style="margin-bottom: 5px;">Placa frontal intercambiable para personalización </div> <div style="flex: 1 1 400px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Funcionalidades</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Compatibilidad con hasta 3 cuentas SIP <li style="margin-bottom: 5px;">Conferencias de audio de 5 vías <li style="margin-bottom: 5px;">Soporte para todos los códecs principales como G.722 y Opus <li style="margin-bottom: 5px;">Compatible con sistema de administración GDMS <li style="margin-bottom: 5px;">Funciones de protección nivel empresarial: arranque seguro, imágenes de firmware duales </div> </div> </div> <h2 style="font-size: 24px; font-weight: 600; margin-bottom: 20px; color: inherit; border-bottom: 2px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;">Especificaciones Avanzadas</h2> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 400px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Interfaces y Conectividad</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Puertos Ethernet Gigabit de 10/100/1000 Mbps <li style="margin-bottom: 5px;">Conector para audífonos RJ9 con EHS <li style="margin-bottom: 5px;">Protocolos soportados: SIP, TCP/IP, DHCP, TLS, SRTP </div> <div style="flex: 1 1 400px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Requisitos y Compatibilidad</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Compatible con múltiples idiomas <li style="margin-bottom: 5px;">Actualización de firmware vía FTP/TFTP/HTTP <li style="margin-bottom: 5px;">Soporte de montaje en pared <li style="margin-bottom: 5px;">Compatibilidad con aprovisionamiento mediante GDMS y TR-069 </div> </div> </div> <h2 style="font-size: 24px; font-weight: 600; margin-bottom: 20px; color: inherit; border-bottom: 2px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;">Aplicaciones y Casos de Uso</h2> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;">

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conferencias de audio de 5 vías integradas
Característica 2	Aprovisionamiento centralizado via GDMS
Característica 3	Seguridad empresarial con arranque seguro y SRTP
Característica 4	Placa frontal intercambiable para personalización
Característica 5	Noise Shield para supresión avanzada de ruido
Característica 6	Implementación masiva con administración remota