



Teléfono IP Grado Operador, 3 líneas SIP con 6 cuentas, puertos Gigabit, codec Opus, IPV4/IPV6 con gestión en la nube GDMS

SKU: GRP2603 Marca: GRANDSTREAM Categoría: Teléfonos IP

\$991.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Teléfono IP Essential</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Como parte de la serie GRP de Teléfonos IP Carrier-Grade, el GRP2603P es un modelo esencial de 3 líneas diseñado con aprovisionamiento zero-touch para implementación masiva y fácil gestión.</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>6 cuentas SIP, 3 líneas. <li style='margin-bottom: 5px;'>Gestión y aprovisionamiento en la nube de los dispositivos a través de GDMS. <li style='margin-bottom: 5px;'>Conferencia de audio de 5 participantes para llamadas de conferencia fáciles. <li style='margin-bottom: 5px;'>Equipado con tecnología Noise Shield para minimizar el ruido de fondo. <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte Electronic Hook Switch (EHS) para auriculares Plantronics, Jabra y Sennheiser. <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección de nivel empresarial incluyendo arranque seguro, imágenes de firmware dual y almacenamiento de datos cifrados. <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Se caracteriza por tener un diseño elegante y un conjunto de funciones de última generación incluyendo conferencia de voz de 5 participantes para maximizar la productividad, soporte EHS para auriculares Plantronics, Jabra y Sennheiser y soporte en múltiples idiomas. La serie GRP incluye características de seguridad carrier-grade para proporcionar seguridad de nivel empresarial, incluyendo arranque seguro, imágenes de firmware dual y almacenamiento de datos cifrados. Para el aprovisionamiento en la nube y la gestión centralizada</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Soporte de GDMS</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>El cual proporciona una interfaz centralizada para configurar, aprovisionar, gestionar y monitorear la implementación de los dispositivos Grandstream.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Creado para las necesidades básicas de los empleados de escritorio en sitio o a distancia y diseñado para una fácil implementación por las empresas, los proveedores de servicios y otros mercados de gran volumen, el GRP2603 ofrece un dispositivo de voz fácil de usar y de implementar.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>3 líneas SIP <li style='margin-bottom: 5px;'>6 cuentas SIP <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con GDMS <li style='margin-bottom: 5px;'>Pantalla LCD de 132 x 64 (2.48') <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte para G.729A/B, G.711µ/a-law, G.726, G.722 (banda ancha), G.723, iLBC, OPUS, DTMF en banda y fuera de banda (in audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, AEC, CNG, PLC, AGC <li style='margin-bottom: 5px;'>Dos puertos Gigabit Ethernet conmutados de 10/100/1000 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector RJ9 para auriculares (permitiendo EHS con auriculares Plantronics, Jabra y Sennheiser) <li style='margin-bottom: 5px;'>2 posiciones angulares disponibles (39° & 45°), montaje en pared (*el soporte de pared se vende por separado) </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Contenido del paquete</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Teléfono GRP2603 <li style='margin-bottom: 5px;'>Auricular con cordón <li style='margin-bottom: 5px;'>Base <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable de red <li style='margin-bottom: 5px;'>Guía de Instalación Rápida <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuente de alimentación </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Físicas y Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuente de Alimentación Universal Entrada: 100-240 VAC 50-60 Hz; Salida: +5 VDC, 600 mA (fuente incluida) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensión: 214 mm (Largo) x 206 mm (Ancho) x 68 mm (Alto) (con el auricular) <li style='margin-bottom: 5px;'>Operación: 0 °C a 40 °C Almacenamiento: -10 °C a 60 °C Humedad: 10% a 90% sin condensación </div> </div> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; height: 100px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/aO9EKwZVyyqA' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/8C4nU5iIMFYI' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Introducción y Configuración Básica de GDMS compatible con Teléfonos GRP2600</h3> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aprovisionamiento zero-touch para despliegue masivo automatizado
Característica 2	Conferencia de audio con 5 participantes sin servidor externo
Característica 3	Noise Shield para supresión de ruido de fondo en entornos abiertos
Característica 4	Soporte EHS para auriculares Plantronics, Jabra y Sennheiser
Característica 5	Arranque seguro con firmware dual y cifrado de datos integrado
Característica 6	Gestión centralizada GDMS para configuración remota en la nube