



SKU: H2U-W Marca: FANVIL Categoría: Videoporteros IP

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

0.9.1>Teléfono IP diseñado específicamente para entornos hoteleros que requiere comunicación de voz confiable y de alta definición. Integra soporte para dos líneas SIP simultáneas con alimentación PoE, eliminando la necesidad de fuentes de poder adicionales en cada punto de instalación. La implementación de códecs avanzados G.722 y Opus garantiza calidad de audio superior incluso en condiciones de ancho de banda limitado. Su capacidad de conferencia de tres vías nativa permite colaboración inmediata sin depender de servidores de conferencias externos. La tecla DSS programable facilita el acceso rápido a funciones frecuentes como llamada a recepción o servicios del hotel. La compatibilidad multiplataforma asegura integración directa con infraestructuras basadas en Asterisk, 3CX, BroadSoft, MetaSwitch, Elastix y Avaya.</p>
<h3>0.9.2>Características Generales</h3>

10 botones de marcado numérico estándar
1 tecla DSS programable
Montaje en pared o sobre mesa
Alimentación vía PoE IEEE 802.3af o fuente DC 5V2A (no incluida)
Material: plástico
Temperatura de operación: 0°C ~ 45°C
Display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;
Desempeño de Audio y Llamada
Temperatura de operación: 0°C ~ 45°C
VPN: L2TP, OpenVPN
VLAN, LLDP
IPv4/IPv6
Compatibilidad y Contenido

</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Audio HD con códecs G.722 y Opus para voz nítida
Característica 2	Conferencia de 3 vías integrada sin equipo adicional
Característica 3	Montaje flexible en pared o mesa según espacio disponible
Característica 4	10 botones de marcado más tecla DSS programable
Característica 5	Compatible con Asterisk, 3CX, Avaya y otras plataformas IP
Característica 6	VPN L2TP/OpenVPN y VLAN para comunicación segura