



Teléfono IP Hotelero Wi-Fi, 2 líneas SIP con 2 cuentas, codec Opus, IPV4/IPV6, color negro, con gestión en la nube GDMS

SKU: GHP621W Marca: GRANDSTREAM Categoría: Teléfonos IP para Hoteles

\$1,090.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Imagen principal --> <div style='margin-bottom: 30px;*> </div> <!-- Descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <p>La serie GHP de teléfonos para hoteles incluye los teléfonos IP GHP620/GHP620W y GHP621/GHP621W fáciles de usar para cualquier habitación de hotel que se pueden programar y personalizar según las necesidades de los hoteles y sus huéspedes. Los modelos GHP620W y GHP621W están equipados con Wi-Fi de doble banda integrado para admitir implementaciones inalámbricas. Esta serie cuenta con un altavoz HD, 2 cuentas/líneas SIP, 6 teclas programables, 10 teclas de marcación rápida, conferencias de voz de 3 vías, es compatible con el códec de voz OPUS de banda completa y proporciona un algoritmo de resiliencia de fluctuación avanzada que tolera hasta 30 % de pérdida de paquetes sin afectar la calidad de la voz. La serie GHP es compatible con el sistema de administración de dispositivos de Grandstream (GDMS), que proporciona una interfaz centralizada para configurar, aprovisionar, administrar y monitorear implementaciones de puntos finales de Grandstream. Los teléfonos IP de la serie GHP se pueden instalar en el escritorio o en la pared y se pueden alimentar con PoE (GHP620/GHP621), adaptador de corriente (GHP620W/GHP621W) y cargador USB tipo C. Gracias a un diseño elegante y compacto, los modelos GHP620/GHP620W y GHP621/GHP621W son ideales no solo para hoteles, sino también para apartamentos, dormitorios, hospitales, tiendas minoristas y mucho más.</p> </div> <!-- Título de sección --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h2 style='font-size: 24px; color: inherit; margin-top: 0;*> <p>La serie GHP de teléfonos para hoteles incluye los teléfonos IP GHP620/GHP620W y GHP621/GHP621W fáciles de usar para cualquier habitación de hotel que se pueden programar y personalizar según las necesidades de los hoteles y sus huéspedes.</p> </div> <!-- Características principales --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>2 Cuentas SIP, 2 Líneas <li style='margin-bottom: 5px;*>Gestión y aprovisionamiento de dispositivos en línea GDMS <li style='margin-bottom: 5px;*>Conferencias de audio de 3 vías para llamadas de conferencia sencillas <li style='margin-bottom: 5px;*>Incluye un puerto de red de 100 Mbps. <li style='margin-bottom: 5px;*>Etiqueta de marcación rápida y placa frontal intercambiable para permitir una fácil personalización <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibilidad con audífonos (HAC) <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección de nivel empresarial que incluye arranque seguro, imágenes de firmware duales y almacenamiento de datos cifrados <li style='margin-bottom: 5px;*>Doble banda integrada de 2,4 GHz y 5 GHz 802.11 a/b/g/n/ac (solo GHP620W y GHP621W) </div> <!-- Sección de especificaciones en columnas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <!-- Características técnicas --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>2 líneas SIP <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibilidad con GDMS <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporte para G.729A/B, G.711µ/a-law, G.726, G.722 (banda ancha), G.723, iLBC, OPUS, DTMF en banda y fuera de banda (in audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, AEC, CNG, PLC, AGC <li style='margin-bottom: 5px;*>Un puerto ethernet de 10/100 Mbps de negociación automática integrado PoE Clase 2 (GHP620/GHP621) <li style='margin-bottom: 5px;*>26 teclas, incluyendo: 6 teclas programables; 12 teclas de dígitos telefónicos estándar (0-9: configuración de teclas de marcación rápida en la página web, *, #); 5 teclas de función (Flash, Redial, Hands-free, Voice Mail, Hold); 3 teclas de control de volumen, arriba/abajo/silencio (con LED de color rojo) <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje de pared <li style='margin-bottom: 5px;*>Puerto USB-C para cargar dispositivos externos (500mA MAX) </div> </div> <!-- Contenido del paquete --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Contenido del paquete</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Teléfono GHP621W <li style='margin-bottom: 5px;*>Auricular con cable <li style='margin-bottom: 5px;*>Fuente de Alimentación Universal <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporte de base <li style='margin-bottom: 5px;*>Placa frontal <li style='margin-bottom: 5px;*>Guía de instalación rápida </div> </div> <!-- Características Físicas y Eléctricas --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Físicas y Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Fuente de Alimentación Universal Entrada: 100-240 VAC 50-60 Hz; Salida: +12 VDC, 500 mA. (Fuente incluida) <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensión: 210mm(L)*132mm(W)*89.8mm(H) (with handset and base stand) Unit weight: 560g (GHP620/GHP621) <li style='margin-bottom: 5px;*>Operación: 0 °C a 40 °C Almacenamiento: -10 °C a 60 °C Humedad: 10% a 90% sin condensación </div> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Wi-Fi dual band 2.4/5 GHz para despliegues sin cables
Característica 2	Codec Opus de banda completa para voz HD nítida
Característica 3	Resiliencia hasta 30% pérdida de paquetes sin degradación
Característica 4	6 teclas programables + 10 marcado rápido personalizable
Característica 5	Conferencias de 3 vías con 2 cuentas SIP simultáneas
Característica 6	Gestión centralizada GDMS en la nube para múltiples hoteles