



Teléfono IP para Hotelería, profesional con 6 teclas programables para servicio rápido (Hotline), plantilla personalizable con PoE

SKU: H3F Marca: FANVIL Categoría: Teléfonos IP para Hoteles

\$1,223.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 20px;'> <div> <p style='margin: 0 0 15px 0; color: inherit;'>El H3F es un teléfono diseñado para hotel, es elegante, de apariencia contemporánea, excelente calidad de voz, junto con la correspondiente plataforma de comunicación integrada, puede convertirse en la nueva generación de equipos terminales inteligentes para el hotel.</p> </div> <!-- Imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; justify-content: center;'> </div> <!-- Características Principales --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Teclas programables: 6 teclas programables para servicio rápido (Hotline) <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema operativo: VxWorks <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuentas SIP: 1 cuenta SIP <li style='margin-bottom: 5px;'>PoE: Habilitado (802.3 af) <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo de llamada: IP y Peer to Peer (punto a punto) <li style='margin-bottom: 5px;'>Pantalla: El equipo no cuenta con pantalla </div> <!-- Características de Red --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características de red</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertos Ethernet: 2 puertos Ethernet 10/100 Mbps modo puente para bypass a PC <li style='margin-bottom: 5px;'>Configuración IP: Estático / DHCP / PPPoE <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de acceso por red: 802.1x <li style='margin-bottom: 5px;'>VPN: L2TP (encriptación básica) / OpenVPN <li style='margin-bottom: 5px;'>VLAN y DSCP: Soporta VLAN y DSCP <li style='margin-bottom: 5px;'>Calidad de servicio: Soporta QoS </div> <!-- Especificaciones físicas y eléctricas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones físicas y eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada de alimentación: 100-240VAC <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida de alimentación: 5V/1A DC (no incluye adaptador de corriente) <li style='margin-bottom: 5px;'>Puerto WAN: 10/100 BASE-T RJ-45 para LAN <li style='margin-bottom: 5px;'>Puerto LAN: 10/100 BASE-T RJ-45 para PC <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo de potencia: Inactivo: 2.5W / Activo: 2.8W <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: 0°C - 40°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad relativa: 10% - 65% <li style='margin-bottom: 5px;'>Chipset principal: Broadcom <li style='margin-bottom: 5px;'>Memoria SDRAM: 16MB <li style='margin-bottom: 5px;'>Memoria FLASH: 4MB <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 235x170x130 mm </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	6 teclas programables para servicios rápidos tipo hotline personalizados
Característica 2	Sistema operativo VxWorks para estabilidad operativa continua
Característica 3	Alimentación PoE 802.3af elimina necesidad de fuente de alimentación adicional
Característica 4	Soporte VLAN, QoS y DSCP para tráfico de voz prioritario en red convergente
Característica 5	2 puertos Ethernet con modo puente para conexión directa de PC
Característica 6	Consumo eficiente de 2.5W a 2.8W para reducción de costos energéticos