



Teléfono IP profesional para Hotelería, montaje en pared, teclado numérico estándar, conferencia de 3 vías, Opus y PoE.

SKU: H2U-W Marca: FANVIL Categoría: Audio/Video Porteros IP

\$1,011.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Teléfono IP Hotelero</h3> <p>El teléfono de servicio para hotelería.</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> Audio HD con codec G.722 y Opus 2 líneas SIP Puerto 10/100 con PoE Conferencia de 3 vías Instalación en pared o mesa 10 botones de marcado y una tecla DSS programable OpenVPN </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> 2 líneas SIP Voz HD PoE Modo manos libres Teclas inteligentes DSS Montaje en pared o mesa Soporta Opus Compatible con las principales plataformas: Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya etc. Garantía: 1 año </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Físicas y Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> Alimentación vía PoE o 5V y 2A (No Incluye fuente DC) 1 puerto RJ45 Material: plástico Temperatura de operación: 0º ~ 45º C </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características de Red</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> Puerto de red 10/100Mbps VPN: L2TP / OpenVPN VLAN LLDP IPv4/IPv6/IPv4&IPv6 SIP 2.0 sobre UDP/TCP/TLS PPPoE QoS </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Audio HD con códecs G.722 y Opus para voz nitida
Característica 2	Conferencia de 3 vías integrada sin equipo adicional
Característica 3	Montaje flexible en pared o mesa según espacio disponible
Característica 4	10 botones de marcado más tecla DSS programable
Característica 5	Compatible con Asterisk, 3CX, Avaya y otras plataformas IP
Característica 6	VPN L2TP/OpenVPN y VLAN para comunicación segura