



Teléfono IP profesional para Hotelería, montaje en pared, teclado numérico estándar, conferencia de 3 vías, Opus y PoE.

SKU: H2U Marca: FANVIL Categoría: Audio/Video Porteros IP

\$903.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen del producto --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h2 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Teléfono IP Hotelero</h2> <p style='color: inherit;'>El teléfono de servicio para hotelería.</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Audio HD con codec G.722 y Opus <li style='margin-bottom: 5px;'>2 líneas SIP <li style='margin-bottom: 5px;'>Puerto 10/100 con PoE <li style='margin-bottom: 5px;'>Conferencia de 3 vías <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación en pared o mesa <li style='margin-bottom: 5px;'>10 botones de marcado y una tecla DSS programable <li style='margin-bottom: 5px;'>OpenVPN </div> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>2 líneas SIP <li style='margin-bottom: 5px;'>Voz HD <li style='margin-bottom: 5px;'>PoE <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo manos libres <li style='margin-bottom: 5px;'>Teclas inteligentes DSS <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje en pared o mesa <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta Opus <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya etc. <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía 1 año </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Físicas y Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación vía PoE o 5V y 2A (No incluye fuente DC) <li style='margin-bottom: 5px;'>1 puerto RJ45 <li style='margin-bottom: 5px;'>Material plástico <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación 0º ~ 45º C </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características de Red</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Puerto de red 10/100Mbps <li style='margin-bottom: 5px;'>VPN L2TP / OpenVPN <li style='margin-bottom: 5px;'>VLAN <li style='margin-bottom: 5px;'>LLDP <li style='margin-bottom: 5px;'>IPv4/IPv6/IPv4&IPv6 <li style='margin-bottom: 5px;'>SIP 2.0 sobre UDP/TCP/TLS <li style='margin-bottom: 5px;'>PPPoE <li style='margin-bottom: 5px;'>QoS </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Audio HD con codecs Opus y G.722 para conversaciones nítidas
Característica 2	Conferencia de 3 vías integrada sin servidor adicional
Característica 3	Instalación flexible en pared o mesa según necesidad operativa
Característica 4	Tecla DSS programable para funciones personalizadas de servicio
Característica 5	VPN L2TP/OpenVPN integrada para conexiones seguras remotas
Característica 6	Compatibilidad multiplataforma con Asterisk, 3CX, Avaya, Broadsoft