



## SKU: GXP-1610    Marca: GRANDSTREAM    Categoría: Teléfonos IP

Precios con IVA incluido

### DESCRIPCIÓN

```
<!-- width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; -->  
inherhit; margin-bottom: 15px;></El GXP1610 es un teléfono IP simple de usar para pequeñas y medianas empresas (PYMES) y oficinas en casa. Este modelo basado en Linux ofrece una sola cuenta SIP, hasta 2 estados de llamada y 3 teclas XML  
programables. Una pantalla LCD de 132 x 48 crea una imagen clara para una fácil visualización. Las funciones adicionales como puertos dobles conmutados de 10/100 Mbps, soporte multilingüaje, soporte de Electronic Hook Switch para  
audífonos Plantronics, llamada en espera y conferencia de 3 vías permiten al GXP1610 ser un teléfono IP confiable, fácil de usar y de alta calidad.</p></div><!-- Sección de características principales --><div style='display: flex; flex-wrap:  
wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>1 Línea (cuenta SIP), 3 teclas de función XML programables y conferencia de 3 vías.</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Pantalla gráfica LCD de 132 x  
48.</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Doble puerto de red.</li></ul></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><p>Sección de cards con especificaciones --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; min-  
width: 240px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color:  
inherit;'>Funciones de telefonía</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Retención, transferencia, reenvío  
(condicional/no respuesta/ocupado), conferencia de 3 vías</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Estacionamiento/recuperación de llamadas, directorio telefónico descargable (XML, LDAP, hasta 500 contactos)</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Llamada en espera, historial de llamadas (hasta 200 registros)</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Marcación automática al descolgar, respuesta automática, hacer clic para marcar</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Plan de marcaci  
flexible, estaciones de trabajo compartidas (hot deskung)</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Tonos de llamadas con música personalizada</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Redundancia de servidores y conmutación por error (fail-  
over)</li></ul></div><div style='padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,  
150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Códexes</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte  
para G.711µ,a, G.722 (banda ancha), G.723 (pendiente), G.726-32, G.729 A/B</li><li style='margin-bottom: 5px;'>DTMF en banda y fuera de banda (In audio, RFC2833, SIP INFO)</li><li style='margin-bottom: 5px;'>VAD, CNG, AEC, PLC, AEB,  
AGC</li></ul></div><div style='padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,  
150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Interfaces</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Puertos Ethernet dobles conmutados de 10/100 Mbps con detección automática</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Conector de audífonos RJ9 (permite EHS con audífonos Plantronics)</li></ul></div><div style='flex: 1 1  
250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color:  
inherit;'>Seguridad</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Control de acceso a nivel del usuario y del administrador</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Autenticación basada en MD5 y MD5-sess</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Archivo de configuración cifrado con AES de 256 bits</li><li style='margin-bottom: 5px;'>TLS, SRTP, HTTPS, 802.1x Media Access  
Control</li></ul></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,  
150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Calidad de servicio</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>QoS de Capa (802.1Q, 802.1P) y QoS de Capa 3 (ToS, Di Serv, MPLS)</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Idiomatmos</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Lenguajes</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Chino simplificado y tradicional, coreano, japonés</li></ul></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,  
150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Protocolos y normas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>SIP RFC3261,  
TCP/IP, UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP</li><li style='margin-bottom: 5px;'>DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN</li><li style='margin-bottom: 5px;'>SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS,  
SRTP</li></ul></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,  
150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Conformidad</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>FCC: Part 15 (CFR 47 Class B)</li><li style='margin-bottom: 5px;'>CE: EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-3, EN61000-3-3, EN60950-1</li><li style='margin-bottom: 5px;'>RCM: ASACIF 5004, ASNZ CISPR22/24, ASNZ 60950,  
ASNZ 60950-1</li></ul></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid  
rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características físicas y eléctricas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Fuente de alimentación universal; Entrada: 100–240VAC 50–60Hz; Salida: 5Vcc, 600mA</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Montable en base o pared</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 209 x  
184.5 x 76.2 mm</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.74 kg</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: 0–40°C</li></ul></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Contenido del paquete</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Teléfono GXP1610, auricular con cordón, base de soporte</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Guía de Instalación Rápida, folleto</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Licencia GPL</li></ul></div><div style='text-align: center; padding-top: 10px;'><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 0;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;' src='http://ftp3.mx/usuarios/fotos/GXP1610/gxp1610-side1610.png' alt='' /><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;' src='http://ftp3.mx/usuarios/fotos/GXP1610/GXP1610_1.png' alt='' /></div></div><div style='text-align: center; padding-top: 10px;'><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 0;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);
```

## ESPECIFICACIONES

|                  |                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Pantalla LCD 132x48 para visualización clara de llamadas |
| Característica 2 | Conferencia de 3 vías integrada sin servidor adicional   |
| Característica 3 | 3 teclas XML programables con personalización avanzada   |
| Característica 4 | Directorio telefónico descargable hasta 500 contactos    |
| Característica 5 | Soporte EHS para audífonos inalámbricos Plantronics      |
| Característica 6 | Puertos duales 10/100 Mbps con detección automática      |