



SKU: GXP-1615 Marca: GRANDSTREAM Categoría: Teléfonos IP

Precios con IVA incluido

1 300px; min-width: 280px;"/> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'/>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'/>El GXP1615 es un teléfono IP simple de usar para pequeñas y medianas empresas (PYMES) y oficinas en casa. Este modelo basado en Linux ofrece una sola cuenta SIP, hasta 2 estados de llamada y 3 teclas XML programables. Una pantalla LCD de 132 x 48 crea una imagen clara para una fácil visualización.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'/>Las funciones adicionales como puertos dobles conmutados de 10/100 Mbps con alimentación PoE, soporte multilinguaje, soporte de Electronic Hook Switch para audífonos Plantronics, llamada en espera y conferencia de 3 vías permiten al GXP1615 ser un teléfono IP confiable, fácil de usar y de alta calidad.</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 30px;'/> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'/> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'/>Características Principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'/> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'/> <li style='margin-bottom: 5px;'/>3 líneas (cuenta SIP), 3 teclas de función XML programables y conferencia de 3 vías <li style='margin-bottom: 5px;'/>Pantalla gráfica LCD de 132 x 48 <li style='margin-bottom: 5px;'/>Doble puerto de red <li style='margin-bottom: 5px;'/>Doble puerto de red <li style='margin-bottom: 5px;'/>1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'/> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'/>Funciones de Telefonía</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'/> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'/> <li style='margin-bottom: 5px;'/>Retención, transferencia, reenvío (incondicional/no respuesta/ocupado) <li style='margin-bottom: 5px;'/>Conferencia de 3 vías, estacionamiento/recuperación de llamadas <li style='margin-bottom: 5px;'/>Directorio telefónico descargable (XML, LDAP, hasta 50 contactos) <li style='margin-bottom: 5px;'/>Llamada en espera, historial de llamadas (hasta 200 registros) <li style='margin-bottom: 5px;'/>Marcación automática al descolar, respuesta automática <li style='margin-bottom: 5px;'/>Contactor c/c para marcar, plan de marcación flexible <li style='margin-bottom: 5px;'/>Estaciones de trabajo compartidas (hot desking) <li style='margin-bottom: 5px;'/>Tonos de llamadas con música personalizada <li style='margin-bottom: 5px;'/>Redundancia de servidores y conmutación por error (fail-over) </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'/> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'/>Códex</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'/> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'/> <li style='margin-bottom: 5px;'/>G.711µA, G.722 (banda ancha), G.723 (pendiente), G.726-32 <li style='margin-bottom: 5px;'/>G.729 A/B, DTMF en banda y fuera de banda (In audio, RFC2833, SIP INFO) <li style='margin-bottom: 5px;'/>VAD, CNG, AEC, PLC, A/B, AGC <li style='margin-bottom: 5px;'/>1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'/> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'/>Interfaces</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'/> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'/> <li style='margin-bottom: 5px;'/>Puertos Ethernet dobles conmutados de 10/100 Mbps con detección automática <li style='margin-bottom: 5px;'/>Conector de audífonos RJ9 (permite EHS con audífonos Plantronics) <li style='margin-bottom: 5px;'/>1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'/> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'/>Seguridad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'/> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'/> <li style='margin-bottom: 5px;'/>Control de acceso a nivel del usuario y del administrador <li style='margin-bottom: 5px;'/>Autenticación basada en MD5 y MD5+sess <li style='margin-bottom: 5px;'/>Archivo de configuración cifrado con AES de 256 bits <li style='margin-bottom: 5px;'/>TLS, SRTP, HTTPS, 802.1x Media Access Control <li style='margin-bottom: 5px;'/>1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'/> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'/>Calidad de Servicio</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'/> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'/> <li style='margin-bottom: 5px;'/>QoS de Capa (802.1Q, 802.1P) <li style='margin-bottom: 5px;'/>QoS de Capa 3 (ToS, Di Serv, MPLS) <li style='margin-bottom: 5px;'/>1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'/> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'/>Idiomas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'/> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'/> <li style='margin-bottom: 5px;'/>Español, inglés, alemán, italiano, francés, portugués, ruso, croata <li style='margin-bottom: 5px;'/>Chino simplificado y tradicional, coreano, japonés <li style='margin-bottom: 5px;'/>1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'/> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'/>Protocolos y Normas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'/> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'/> <li style='margin-bottom: 5px;'/>SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP <li style='margin-bottom: 5px;'/>DNS A record, SRV, NAPTR, DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, STUN <li style='margin-bottom: 5px;'/>SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP <li style='margin-bottom: 5px;'/>1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'/> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'/>Conformidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'/> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'/> <li style='margin-bottom: 5px;'/>AS/ACIF 5004; AS/NZS CISPR22/4; AS/NZS 60950; AS/NZS 60950.1 Class B <li style='margin-bottom: 5px;'/>CE EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-3 <li style='margin-bottom: 5px;'/>RCM AS/ACIF 5004; AS/NZS CISPR22/4; AS/NZS 60950; AS/NZS 60950.1 Class B <li style='margin-bottom: 5px;'/>1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'/> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'/>Características Físicas y Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'/> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'/> <li style='margin-bottom: 5px;'/>Fuente de alimentación universal; Entrada: 100–240VAC 50-60Hz; Salida: 5Vcc, 600mA <li style='margin-bottom: 5px;'/> PoE 802.3af Clase 2, 3.84–6.49W <li style='margin-bottom: 5px;'/>Montable en base o pared <li style='margin-bottom: 5px;'/>Dimensiones: 209 x 184.5 x 76.2 mm <li style='margin-bottom: 5px;'/>Peso: 0.74 kg <li style='margin-bottom: 5px;'/>Temperatura de operación: 0–40°C <li style='margin-bottom: 5px;'/>1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'/> <div style='padding: 15px

Característica 1	Pantalla LCD 132x48 para lectura clara de información de llamada
Característica 2	Conferencia de 3 vías integrada para reuniones telefónicas sin equipo adicional
Característica 3	3 teclas XML programables para funciones personalizadas por usuario
Característica 4	Soporte EHS para audífonos Plantronics sin dispositivo de elevación mecánica
Característica 5	Puertos duales conmutados 10/100 Mbps con alimentación PoE integrada
Característica 6	Soporte multilinguaje para despliegue en equipos internacionales