



Teléfono IP SMB de 2 líneas con 3 teclas de función programables y conferencia de 3 vías, 5 Vcc

SKU: GXP-1620 Marca: GRANDSTREAM Categoría: Teléfonos IP

\$649.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de descripción --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px;*> <p>El GXP1620 es un teléfono IP estándar de Grandstream para pequeñas empresas. Este modelo basado en Linux ofrece 2 líneas, 3 teclas XML programables, audio HD y conferencia de 3 vías. Una pantalla LCD de 132 x 48 crea una imagen clara para una fácil visualización. Incluye puerto doble de red de 10/100 Mbps. Las funciones adicionales como soporte multilinguaje, soporte de Electronic Hook Switch para audífonos Plantronics y llamada en espera permiten al GXP1620 ser un teléfono IP confiable, fácil de usar y de alta calidad.</p> </div> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>2 Líneas (cuentas SIP), 3 teclas de función XML programables y conferencia de 3 vías <li style='margin-bottom: 5px;*>Pantalla gráfica LCD con luz de fondo de 132 x 48 <li style='margin-bottom: 5px;*>Audio HD <li style='margin-bottom: 5px;*>Doble puerto de red </div> </div> <!-- Sección de cards con especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Funciones de telefonía</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Retención, transferencia, reenvío (incondicional/no respuesta/ocupado) <li style='margin-bottom: 5px;*>Conferencia de 3 vías <li style='margin-bottom: 5px;*>Estacionamiento/recuperación de llamadas <li style='margin-bottom: 5px;*>Directorio telefónico descargable (XML, LDAP, hasta 500 contactos) <li style='margin-bottom: 5px;*>Llamada en espera <li style='margin-bottom: 5px;*>Historial de llamadas (hasta 200 registros) <li style='margin-bottom: 5px;*>Marcación automática al descolgar <li style='margin-bottom: 5px;*>Respuesta automática <li style='margin-bottom: 5px;*>Hacer clic para marcar <li style='margin-bottom: 5px;*>Plan de marcación flexible <li style='margin-bottom: 5px;*>Estaciones de trabajo compartidas (hot desking) <li style='margin-bottom: 5px;*>Tonos de llamadas con música personalizada </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Códexes</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporte para G.711µ/a <li style='margin-bottom: 5px;*>G.722 (banda ancha) <li style='margin-bottom: 5px;*>G.723 (pendiente) <li style='margin-bottom: 5px;*>G.726-32 <li style='margin-bottom: 5px;*>G.729 A/B <li style='margin-bottom: 5px;*>DTMF en banda y fuera de banda (In audio, RFC2833, SIP INFO) <li style='margin-bottom: 5px;*>VAD, CNG, AEC, PLC, A/B, AGC </div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Redundancia de servidores y conmutación por error (fail-over)</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Puertos Ethernet dobles conmutados de 10/100 Mbps con detección automática <li style='margin-bottom: 5px;*>Conector de audífonos RJ9 (permite EHS con audífonos Plantronics) </div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Seguridad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Control de acceso a nivel del usuario y del administrador <li style='margin-bottom: 5px;*>Autenticación basada en MD5 y MD5-sess <li style='margin-bottom: 5px;*>Archivo de configuración cifrado con AES de 256 bits <li style='margin-bottom: 5px;*>TLS, SRTP, HTTPS, 802.1x Media Access Control </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Lenguajes</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Español <li style='margin-bottom: 5px;*>Inglés <li style='margin-bottom: 5px;*>Alemán <li style='margin-bottom: 5px;*>Italiano <li style='margin-bottom: 5px;*>Francés <li style='margin-bottom: 5px;*>Portugués <li style='margin-bottom: 5px;*>Ruso <li style='margin-bottom: 5px;*>Croata <li style='margin-bottom: 5px;*>Chino simplificado y tradicional <li style='margin-bottom: 5px;*>Coreano <li style='margin-bottom: 5px;*>Japonés </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Protocolos y normas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>SIP RFC3261 <li style='margin-bottom: 5px;*>TCP/IP/UDP <li style='margin-bottom: 5px;*>RTP/RTCP <li style='margin-bottom: 5px;*>HTTP/HTTPS <li style='margin-bottom: 5px;*>ARP/RARP <li style='margin-bottom: 5px;*>ICMP <li style='margin-bottom: 5px;*>DNS (A record, SRV, NAPTR) <li style='margin-bottom: 5px;*>DHCP <li style='margin-bottom: 5px;*>PPPoE <li style='margin-bottom: 5px;*>SSH <li style='margin-bottom: 5px;*>TFTP <li style='margin-bottom: 5px;*>NTP <li style='margin-bottom: 5px;*>STUN <li style='margin-bottom: 5px;*>SIMPLE <li style='margin-bottom: 5px;*>LLDP-MED <li style='margin-bottom: 5px;*>LDAP <li style='margin-bottom: 5px;*>TR-069 <li style='margin-bottom: 5px;*>TLS </div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Conformidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>FCC: Part 15 (CFR 47) Class B <li style='margin-bottom: 5px;*>CE: EN55022 Class B <li style='margin-bottom: 5px;*>EN55024 <li style='margin-bottom: 5px;*>EN61000-3-2 <li style='margin-bottom: 5px;*>EN61000-3-3 <li style='margin-bottom: 5px;*>EN60950-1 <li style='margin-bottom: 5px;*>RCM: AS/ACIF S004 <li style='margin-bottom: 5px;*>AS/NZS CISPR22/24 <li style='margin-bottom: 5px;*>AS/NZS 60950 <li style='margin-bottom: 5px;*>AS/NZS 60950.1 <li style='margin-bottom: 5px;*>AS/NZS 60950.1 </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características físicas y eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Fuente de alimentación universal; Entrada: 100~240VAC 50-60Hz; Salida: 5Vcc, 600mA <li style='margin-bottom: 5px;*>Montable en base o pared <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 209 x 184.5 x 76.2 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 0.74 kg <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: 0~40°C </div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Contenido del paquete</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Teléfono GXP1620 <li style='margin-bottom: 5px;*>Auricular con cordón <li style='margin-bottom: 5px;*>Base de soporte <li style='margin-bottom: 5px;*>Fuente de alimentación universal <li style='margin-bottom: 5px;*>Cable de red <li style='margin-bottom: 5px;*>Guía de Instalación Rápida <li style='margin-bottom: 5px;*>Folleto <li style='margin-bottom: 5px;*>Licencia GPL </div> </div> <!-- Sección de video --> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none; src='https://www.youtube.com/embed/UjggHKMGEO' allowfullscreen></iframe> </div> <!-- Sección de imagen --> <div style='margin-bottom: 30px;*> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 100); height: 30px; margin: 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conferencia de 3 vías sin necesidad de servidor adicional
Característica 2	Directorio interno para 500 contactos con historial de 200 llamadas
Característica 3	Audio HD con soporte EHS para audífonos inalámbricos Plantronics
Característica 4	Seguridad de comunicaciones con cifrado AES de 256 bits
Característica 5	Pantalla LCD retroiluminada para operación en ambientes con poca luz
Característica 6	Soporte multilinguaje para despliegue en equipos internacionales