



Teléfono IP Wi-Fi, Grado Operador, 14 líneas SIP con 6 cuentas, pantalla LCD 5", puertos Gigabit, Bluetooth, PoE, codec Opus, IPV4/IPV6 con gestión en la nube GDMS

SKU: GRP2650 Marca: GRANDSTREAM Categoría: Teléfonos IP

\$2,933.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h2 style="font-size: 24px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;">Teléfono IP Carrier-Grade</h2> <p style="text-align: justify; font-size: 15px; color: inherit;"> Perteneciente a la serie GRP de Teléfonos IP Carrier-Grade, el GRP2650 es un modelo profesional de 14 líneas diseñado con aprovisionamiento zero-touch para implementación masiva y facilidad de gestión. Cuenta con un diseño moderno y un paquete de características de próxima generación incluyendo: conferencia de voz de 5 participantes para maximizar la productividad, PoE y Wi-Fi integrados, audio full HD tanto en el altavoz, como en el auricular para permitir que los usuarios se comuniquen con la máxima claridad, soporte EHS para audífonos Plantronics y soporte integrado para audífonos USB. La serie GRP incorpora características de seguridad carrier-grade para proporcionar seguridad de nivel empresarial, incluyendo arranque seguro, imágenes de firmware dual y almacenamiento de datos cifrados. Para el aprovisionamiento en la nube y la gestión centralizada, el GRP2650 está respaldado por el GDMS, el cual proporciona una interfaz centralizada para configurar, aprovisionar, gestionar y monitorear la implementación de dispositivos Grandstream. Con 56 teclas virtuales multifuncionales (VPK), una pantalla táctil capacitiva, fácil de usar de 5 pulgadas y soporte para Bluetooth, EHS (Plantronics) y audífonos USB, el GRP2650 es la elección ideal para profesionales y recepcionistas que atienden un gran número de llamadas, con funcionalidad avanzada. Diseñado para una fácil implementación por empresas, proveedores de servicios y otros mercados de gran volumen, el GRP2650 ofrece un dispositivo de voz fácil de usar y de implementar. </p> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px; text-align: justify;">14 teclas de línea con hasta 6 cuentas SIP. <li style="margin-bottom: 5px; text-align: justify;">Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac de doble banda integrado <li style="margin-bottom: 5px; text-align: justify;">Dos puertos Ethernet Gigabit conmutados de detección automática de 10/100/1000 Mbps con PoE integrado. <li style="margin-bottom: 5px; text-align: justify;">Bluetooth integrado <li style="margin-bottom: 5px; text-align: justify;">Gestión y aprovisionamiento en la nube de los dispositivos a través de GDMS. <li style="margin-bottom: 5px; text-align: justify;">Conferencia de audio de 5 participantes para llamadas de conferencia fáciles. <li style="margin-bottom: 5px; text-align: justify;">Audio HD admitiendo todos los códecs principales, incluyendo los códecs de banda ancha G.722 y Opus. <li style="margin-bottom: 5px; text-align: justify;">Conector para auriculares RJ9 (permitiendo EHS con audífonos Plantronics). <li style="margin-bottom: 5px; text-align: justify;">Protección de nivel empresarial incluyendo arranque seguro, imágenes de firmware dual y almacenamiento de datos cifrados. <p style="text-align: justify; font-size: 15px; color: inherit;"> Creado para las necesidades de empleados de escritorio con mucho trabajo y diseñado para una fácil implementación por empresas, proveedores de servicios y otros mercados de gran volumen, el GRP2650 ofrece una plataforma de voz fácil de usar e implementar. </p> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h2 style="font-size: 24px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;">El GRP2650 está soportado por GDMS</h2> <p style="text-align: justify; font-size: 15px; color: inherit;"> Para el aprovisionamiento en la nube y la gestión centralizada, el GRP2650 está soportado por GDMS, el cual proporciona una interfaz centralizada para configurar, aprovisionar, gestionar y monitorear la implementación de dispositivos Grandstream. Con 56 teclas virtuales multifuncionales (VPK), una pantalla táctil capacitiva, fácil de usar de 5 pulgadas y soporte para Bluetooth, EHS (Plantronics) y audífonos USB, el GRP2650 es la elección ideal para profesionales y recepcionistas que atienden un gran número de llamadas, con funcionalidad avanzada. Diseñado para una fácil implementación por empresas, proveedores de servicios y otros mercados de gran volumen, el GRP2650 ofrece un dispositivo de voz fácil de usar y de implementar. </p> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características principales:</div> <div style="padding: 15px;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px; text-align: justify;">14 líneas SIP. <li style="margin-bottom: 5px; text-align: justify;">6 cuentas SIP. <li style="margin-bottom: 5px; text-align: justify;">PoE. <li style="margin-bottom: 5px; text-align: justify;">Compatibilidad con GDMS. <li style="margin-bottom: 5px; text-align: justify;">Pantalla LCD 5'. <li style="margin-bottom: 5px; text-align: justify;">Compatible con GXB20. <li style="margin-bottom: 5px; text-align: justify;">Bluetooth. <li style="margin-bottom: 5px; text-align: justify;">Soporte para G.729A/B, G.711µ/a-law, G.726, G.722 (banda ancha), G.723, iLBC, OPUS, DTMF en banda y fuera de banda (in audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, AEC, CNG, PLC, AGC. <li style="margin-bottom: 5px; text-align: justify;">Dos puertos Gigabit Ethernet conmutados de 10/100/1000 Mbps. <li style="margin-bottom: 5px; text-align: justify;">Conector RJ9 para auriculares (permitiendo EHS con auriculares Plantronics) <li style="margin-bottom: 5px; text-align: justify;">2 posiciones de ángulo disponibles, montable en la pared (el soporte de pared se vende por separado). </div> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Contenido del paquete:</div> <div style="padding: 15px;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px; text-align: justify;">Teléfono GRP250. <li style="margin-bottom: 5px; text-align: justify;">Auricular con cordón. <li style="margin-bottom: 5px; text-align: justify;">Fuente de alimentación. <li style="margin-bottom: 5px; text-align: justify;">Base. <li style="margin-bottom: 5px; text-align: justify;">Cable de red. <li style="margin-bottom: 5px; text-align: justify;">Guía de Instalación Rápida. </div> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características Físicas y Eléctricas:</div> <div style="padding: 15px;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px; text-align: justify;">Adaptador de corriente universal incluido: Entrada: 100 - 240V; Salida: +12V, 1A Power-over-Ethernet integrado (802.3af) Consumo máximo de energía 6.2W (adaptador de corriente) o 7.6W (PoE). <li style="margin-bottom: 5px; text-align: justify;">Dimensión: 263 mm x 210 mm x 82 mm <li style="margin-bottom: 5px; text-align: justify;">Operación: 0 °C a 40 °C Almacenamiento: -10 °C a 60 °C Humedad: 10% a 90% sin condensación. </div> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;" src="https://ftp3..mx/usuarios/fotos/GRP2612/169963-captura_de_pantalla_2021-04-01_a_la(s)_15.32.31.png" alt=""> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h1 style="font-size: 24px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;">Introducción y Configuración Básica de GDMS compatible con Teléfonos GRP2600.</h1> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aprovisionamiento zero-touch para despliegue masivo sin intervención manual
Característica 2	Conferencia de voz con 5 participantes simultáneos integrada
Característica 3	Audio Full HD con codecs G.722 y Opus en altavoz y auricular
Característica 4	Wi-Fi dual-band 802.11ac y Ethernet Gigabit para conectividad flexible
Característica 5	Seguridad carrier-grade con arranque seguro y firmware dual
Característica 6	Soporte EHS Plantronics y audífonos USB para manos libres