



Teléfono IP WiFi Gama media de 6 Líneas con 4 teclas de función, 24 teclas de extensión BLF digital y conferencia de 5 vías PoE

SKU: GXP-1760W Marca: GRANDSTREAM Categoría: Teléfonos IP

\$1,631.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'/> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px; color: inherit;'/>
<p>Ideal para empresas en crecimiento, el GXP1760W es un teléfono IP de rango medio con WiFi que cuenta con un diseño elegante y funciones moderadas de volumen de llamadas. Viene equipado con 6 líneas, 3 cuentas SIP, 6 teclas de línea de dos colores y 4 XML teclas programables junto con una pantalla LCD retro iluminada de 200 x 80 píxeles (3.3 '). Para una mayor personalización, el GXP1760W características de tono de llamada personalizado / tono de retorno de la música e integración con aplicaciones web y empresariales avanzadas así como los servicios meteorológicos locales. El GXP1760W ofrece dos puertos de red de detección automática a 10 / 100Mbps y soportes funciones de aprovisionamiento automático con control de acceso a los medios. Este teléfono IP de rango medio ofrece un rendimiento excepcional y diseño para usuarios de todo el mundo a un precio asequible.</p> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'/> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'/> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'/>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'/> <li style='margin-bottom: 5px;'/>Conexión a la red VoIP inalámbrica por medio de WiFi <li style='margin-bottom: 5px;'/>6 Líneas, 3 cuentas SIP, 4 teclas de función XML programables y conferencia de 5 vías <li style='margin-bottom: 5px;'/>24 Teclas de extensión BLF programables digitalmente <li style='margin-bottom: 5px;'/>Pantalla LCD de 200 x 80 Píxeles con luz de fondo <li style='margin-bottom: 5px;'/>Audio HD <li style='margin-bottom: 5px;'/>Doble puerto de red 10/100 Mbps </div> <!-- Especificaciones adicionales --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'/> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'/>Especificaciones</h3> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 15px;'/> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; color: inherit;'/> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit;'/>Funciones de telefonía</h4> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'/> <li style='margin-bottom: 5px;'/>Retención, transferencia, desvío, conferencia de 5 participantes <li style='margin-bottom: 5px;'/>Estacionamiento de llamadas, recuperación de llamadas <li style='margin-bottom: 5px;'/>Estado de llamada compartida (SCA)/estado de línea en puente (BLA) <li style='margin-bottom: 5px;'/>Directorio telefónico descargable (XML, LDAP, hasta 2000 contactos) <li style='margin-bottom: 5px;'/>Llamada en espera, registro de llamadas (hasta 500 registros) <li style='margin-bottom: 5px;'/>Personalización XML de la pantalla, marcación automática al descolgar <li style='margin-bottom: 5px;'/>Respuesta automática, hacer clic para marcar <li style='margin-bottom: 5px;'/>Plan de marcación flexible, hot desking (estaciones de trabajo compartidas) <li style='margin-bottom: 5px;'/>Tonos de llamada con música personalizada y música en espera <li style='margin-bottom: 5px;'/>Redundancia de servidores y conmutación por error </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; color: inherit;'/> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit;'/>Códex</h4> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'/> <li style='margin-bottom: 5px;'/>G.729A/B, G.711µa-law, G.726 <li style='margin-bottom: 5px;'/>G.722 (banda ancha), G.723 <li style='margin-bottom: 5px;'/>iLBC, OPUS <li style='margin-bottom: 5px;'/>DTMF en banda y fuera de banda (in audio, RFC2833, SIP INFO) </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; color: inherit;'/> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit;'/>Interfaces</h4> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'/> <li style='margin-bottom: 5px;'/>Ethernet conmutados de 10/100Mbps de detección automática <li style='margin-bottom: 5px;'/>PoE integrado </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; color: inherit;'/> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit;'/>Seguridad</h4> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'/> <li style='margin-bottom: 5px;'/>Contraseñas a nivel del usuario y administrador <li style='margin-bottom: 5px;'/>Autenticación basada en MD5 y MD5-sess <li style='margin-bottom: 5px;'/>Archivo de configuración cifrado con AES de 256 bits <li style='margin-bottom: 5px;'/>SRTP, TLS, 802.1x Media Access Control <li style='margin-bottom: 5px;'/>Soporte de conector de seguridad Kensington (Kensington Lock) </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; color: inherit;'/> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit;'/>Lenguajes</h4> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'/> <li style='margin-bottom: 5px;'/>Español, inglés, alemán, italiano, francés, portugués, ruso, croata <li style='margin-bottom: 5px;'/>Chino simplificado y tradicional, coreano, japonés </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; color: inherit;'/> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit;'/>Protocolos y normas</h4> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'/> <li style='margin-bottom: 5px;'/>SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR) <li style='margin-bottom: 5px;'/>DHCP, PPPoE, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP <li style='margin-bottom: 5px;'/>TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPV6 </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; color: inherit;'/> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit;'/>Conformidad</h4> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'/> <li style='margin-bottom: 5px;'/>FCC: Parte 15 (CFR 47) Clase B <li style='margin-bottom: 5px;'/>CE: EN55022 Clase B; EN55024 Clase B; EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN60950-1 <li style='margin-bottom: 5px;'/>RCM: AS/ACIF S004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950.1 </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; color: inherit;'/> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit;'/>Características físicas y eléctricas</h4> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'/> <li style='margin-bottom: 5px;'/>Fuente de alimentación universal; Entrada: 100~240VAC 50-60Hz; Salida: 5Vcc, 1A / PoE 802.3af <li style='margin-bottom: 5px;'/>Montable en base o pared <li style='margin-bottom: 5px;'/>Dimensiones: 167 x 231 x 86 mm <li style='margin-bottom: 5px;'/>Peso: 0.925 kg <li style='margin-bottom: 5px;'/>Temperatura de operación: 0~40°C </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; color: inherit;'/> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit;'/>Contenido del paquete</h4> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'/> <li style='margin-bottom: 5px;'/>Teléfono GXP1760, auricular con cordón, base de soporte <li style='margin-bottom: 5px;'/>Fuente de alimentación universal, cable de red <li style='margin-bottom: 5px;'/>Guía de Instalación Rápida, licencia GPL </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'/>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión WiFi 6 líneas SIP y 3 cuentas
Característica 2	4 teclas de función XML programables
Característica 3	24 teclas BLF para extensiones digitales
Característica 4	Pantalla LCD retroiluminada de 3.3 pulgadas
Característica 5	Doble puerto Ethernet 10/100 Mbps
Característica 6	Soporte PoE integrado y alimentación universal