



Teléfono IP WiFi para Hotelería, profesional con 6 teclas programables para servicio rápido (Hotline), plantilla personalizable con PoE

SKU: H3WB Marca: FANVIL Categoría: Teléfonos IP para Hoteles

\$1,484.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px;'> Teléfono IP WiFi con audio HD, Fanvil H3W puede brindarle una experiencia de comunicación más fluida sin problemas de cableado. Más que un teléfono IP de hotel, también es adecuado para supermercados, hospitales, centros comerciales, etc. </div> <!-- Secciones de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>2 cuentas SIP <li style='margin-bottom: 5px;'>Admite códec de audio Opus: puede manejar una variedad de aplicaciones de audio. <li style='margin-bottom: 5px;'>Wi-Fi 2.4 Ghz integrado para IEEE 802.11 b/g/n <li style='margin-bottom: 5px;'>2 puertos de red, PoE integrado (802.3 af) <li style='margin-bottom: 5px;'>Llamada IP y Peer to Peer (punto a punto) <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con las principales plataformas: Grandstream UCM62XX, UCM63XX, Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya etc. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características de red</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>2 puertos Ethernet 10/100 Mbps modo puente para bypass a PC <li style='margin-bottom: 5px;'>Configuración de IP: estático / DHCP / PPPoE <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de acceso por red: 802.1x <li style='margin-bottom: 5px;'>VPN L2TP (encriptacion básica) / OpenVPN <li style='margin-bottom: 5px;'>VLAN y DSCP <li style='margin-bottom: 5px;'>QoS </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones físicas y eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Energía: 5V/2A o PoE (no incluye adaptador de corriente) <li style='margin-bottom: 5px;'>Puerto WAN 10/100 BASE-T RJ-45 para LAN <li style='margin-bottom: 5px;'>Puerto LAN 10/100 BASE-T RJ-45 para PC <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo PoE 1.5W ~ 5.65W <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo adaptador de corriente: 2.13W ~ 7.46W <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: 0°C - 45°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad relativa: 10% - 95% <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 151.7x193.2x131.7 mm </div> <!-- Nota final --> <div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7;'> * El consumo puede variar según la configuración y uso del dispositivo </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Códec Opus para audio HD con calidad superior en llamadas VoIP
Característica 2	Wi-Fi 2.4 GHz integrado elimina necesidad de cableado de red
Característica 3	PoE 802.3af simplifica instalación con alimentación por cable único
Característica 4	6 teclas programables Hotline para servicios rápidos personalizables
Característica 5	Compatibilidad multiplataforma con Asterisk, 3CX, Avaya, Broadsoft
Característica 6	Modo puente para bypass de red entre puertos Ethernet

Documento generado por RimeCommerce · SOITMEX | 03/08/2026 08:19