



Temporizador electrónico universal de ventilador para hornos de aire caliente a gas, con retardos ajustables y LED de diagnóstico

SKU: ST9120U1011/U Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Control de Temperatura

\$2,970.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El ST9120U es un temporizador electrónico universal de ventilador para hornos de aire caliente a gas. Integra el control de todas las operaciones del soplador de combustión y el ventilador de circulación del aparato, además de monitorear las cadenas de límite a través de interruptores de presión SPST. Se instala como reemplazo de temporizadores ST9101 y ST9120 ya instalados en campo, e incluye arneses de cableado especiales para facilitar la conversión. Sus retardos de encendido y apagado se configuran con interruptores DIP y su estado se indica mediante LEDs.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Reemplaza temporizadores electrónicos ST9101 y ST9120 de hornos de aire caliente a gasControla el soplador de combustión y el ventilador de circulación del hornoRetardos de encendido y apagado ajustables mediante interruptores DIPIncluye arneses de interfaz para facilitar el reemplazo en campoLEDs integrados para diagnóstico rápido de fallasTerminales dedicadas para filtro de aire electrónico y humidificadorRango de alimentación ampliado de 18 a 30 Vca<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de productoTemporizador electrónico de ventilador</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Alimentación18 a 30 Vca, 50 o 60 Hz</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Rango de temperatura-40°C a 79°C</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>ReemplazaTemporizadores ST9101 y ST9120</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Retardo de apagado del ventiladorPostpurga fija de 5 segundos</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>AprobacionesUL (MP466) y CSA (LR95329)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reemplaza temporizadores electrónicos ST9101 y ST9120 de hornos de aire caliente a gas
Característica 2	Controla el soplador de combustión y el ventilador de circulación del horno
Característica 3	Retardos de encendido y apagado ajustables mediante interruptores DIP
Característica 4	Incluye arneses de interfaz para facilitar el reemplazo en campo
Característica 5	LEDs integrados para diagnóstico rápido de fallas
Característica 6	Terminales dedicadas para filtro de aire electrónico y humidificador
Característica 7	Rango de alimentación ampliado de 18 a 30 Vca