



Temporizador universal de dos etapas (tarjeta)

SKU: TEMPO-2 Marca: ALTRONIX

\$1,446.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Tempo2 es un temporizador universal de dos etapas para aplicaciones que requieren operaciones cronometradas. Una función de salida retrasada activará una apertura de la puerta de 1 a 60 segundos. Las aplicaciones incluyen modo de prueba diaria / semanal, un disparo, alarma de soporte de puerta, anuncio de puerta temporizado, temporizador de corte, eliminador de alarma, etc. La pantalla digital facilita la programación y la información en tiempo real.

Características:

- Funcionamiento de 12 a 24 voltios CA o CC
- Salida de contacto seco de tipo 'C' DE 2 A a 120 Vca/28 Vcc
- Consumo: 15 mA en espera, 30 mA con el relé energizado
- Pantalla LCD para facilitar la programación y función de conteo regresivo
- La memoria de EEPROM protege contra la pérdida de la programación debido a cortes de energía
- Modo de operación:
- Ventana de tipo retardado: Activación de relevador al final del ciclo de tiempo.
- Modo de retardo:
- Programación de relevador con ciclo latch desde 1 segundo hasta 24 horas.

Especificaciones Físicas:

- Peso: 0.65 libras (0.566 kg)
- Temperatura de operación: -20°C a 49°C
- Temperatura de almacenamiento: -20°C a 70°C
- Dimensiones (W x L x H): 63.5 x 76.2 x 19.05 mm

Modelos relacionados:

- TEMPO2
- PT724A

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pantalla LCD para programación intuitiva y visualización en tiempo real
Característica 2	Memoria EEPROM para retención de datos sin pérdida de configuración
Característica 3	Salidas programables de 1 a 60 segundos con precisión cronometrada
Característica 4	Modo retardo configurable hasta 24 horas para flexibilidad operativa
Característica 5	Consumo eficiente: 15 mA en espera, 30 mA con relé energizado
Característica 6	Múltiples aplicaciones: control de acceso, alarmas, anuncios temporizados