



Tensor / 5/8" x 9" / Argolla-Argolla / Carga 1230 kg (2711 lb) / Acero Forjado Galvanizado

SKU: TEN-5/8X900S    Marca: SURTEK    Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$323.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El tensor de tensión con extremos argolla-argolla está fabricado en acero al alto carbono con tratamiento térmico de templado y revenido, diseñado para mantener altos niveles de tensión de forma prolongada en aplicaciones industriales, de construcción y rigging. Su cuerpo normalizado y recubrimiento galvanizado por inmersión proporcionan resistencia anticorrosión en ambientes exteriores y condiciones adversas. El diseño de rosca de 5/8 de pulgada y cuerpo forjado permiten ajustes precisos de tensión con una carga límite de trabajo certificada de 1230 kg (2711 lb), cumpliendo con la norma federal FF-T-791B para equipos de izaje y sujeción.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-bottom: 10px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px; padding-bottom: 6px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'><strong style='opacity: 0.9;'>Material:</strong> Acero al alto carbono, templado y revenido</li><li style='margin-bottom: 6px; padding-bottom: 6px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'><strong style='opacity: 0.9;'>Recubrimiento:</strong> Galvanizado por inmersión</li><li style='margin-bottom: 6px; padding-bottom: 6px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'><strong style='opacity: 0.9;'>Configuración:</strong> Argolla-Argolla</li><li style='margin-bottom: 6px; padding-bottom: 6px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'><strong style='opacity: 0.9;'>Diámetro de rosca:</strong> 5/8'</li><li style='margin-bottom: 6px; padding-bottom: 6px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'><strong style='opacity: 0.9;'>Longitud de rosca:</strong> 9'</li><li style='margin-bottom: 6px; padding-bottom: 6px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'><strong style='opacity: 0.9;'>Longitud del cuerpo:</strong> 17 13/16'</li><li style='margin-bottom: 6px; padding-bottom: 6px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'><strong style='opacity: 0.9;'>Longitud total cerrado:</strong> 16 15/16'</li><li style='margin-bottom: 6px; padding-bottom: 6px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'><strong style='opacity: 0.9;'>Carga límite de trabajo:</strong> 1230 kg / 2711 lb</li><li style='margin-bottom: 6px; padding-bottom: 6px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'><strong style='opacity: 0.9;'>Norma:</strong> Federal FF-T-791B</li><li style='margin-bottom: 6px; padding-bottom: 6px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'><strong style='opacity: 0.9;'>Dimensiones generales (Ancho x Largo x Alto):</strong> 47.00 x 1.60 x 4.00</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'><strong style='opacity: 0.9;'>Carga límite de trabajo:</strong> 1230 kg / 2711 lb</li><li style='margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'><strong style='opacity: 0.9;'>Norma:</strong> Federal FF-T-791B</li><li style='margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'><strong style='opacity: 0.9;'>Tratamiento térmico:</strong> Templado y revenido</li><li style='margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'><strong style='opacity: 0.9;'>Aplicación:</strong> Tensión prolongada y alta carga</li></ul></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Dimensiones</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'><strong style='opacity: 0.9;'>Diámetro de rosca:</strong> 5/8'</li><li style='margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'><strong style='opacity: 0.9;'>Longitud de rosca:</strong> 9'</li><li style='margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'><strong style='opacity: 0.9;'>Longitud del cuerpo:</strong> 17 13/16'</li><li style='margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'><strong style='opacity: 0.9;'>Longitud total cerrado:</strong> 16 15/16'</li><li style='margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'><strong style='opacity: 0.9;'>Dimensiones generales:</strong> 47.00 x 1.60 x 4.00</li></ul></div></div></div></div></div>