



Tensor de 1/2" x 6" Acero Forjado OJO-OJO Galv. Inmersión en Caliente (Carga Max. 2200 Kg).

SKU: TEN-1/2X6-OOJ Marca: TOWERS Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$229.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Los tensores están diseñados para facilitar el proceso de añadir o liberar tensión en un cable y sin agregar estrés innecesario a los ojos de enganche del acoplamiento del cable.</p> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensor <strong style='color: #c0392b;'>Ojo - Ojo <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado de acero forjado <li style='margin-bottom: 5px;'>Recubrimiento de galvanizado por inmersión en caliente <li style='margin-bottom: 5px;'>Carga Limite: 2200 lbs </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero forjado con recubrimiento galvanizado por inmersión en caliente
Característica 2	Carga límite de 2200 lbs para aplicaciones de alta resistencia
Característica 3	Carrera ajustable de 6 in para precisión en tensado
Característica 4	Diseño ergonómico que reduce fatiga en instalación prolongada
Característica 5	Resistente a condiciones climáticas extremas sin degradación
Característica 6	Distribuye tensión uniforme evitando estrés en acoplamientos