



Tensor de 3/16 in. Fundido en aleación de zinc. Ojo-Gancho (Carga max: 80 kg)

SKU: TEN-L3/16-OGJ    Marca: TOWERS    Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$17.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*> <!-- Imagen del producto --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;\*> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;\*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/KITST68MCLICK1/200912-syscom\_towers.png' alt='Tensor Ojo-Gancho TENL3/16OGJ'\*> </div> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;\*> <p>Los tensores están diseñados para facilitar el proceso de añadir o liberar tensión en un cable y sin agregar estrés innecesario a los ojos de enganche del acoplamiento del cable.</p> </div> <!-- Características destacadas --> <div style='margin-bottom: 30px;\*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Características destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Tensor <strong>Ojo - Gancho</strong></li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Fabricado en aleación de zinc.</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Recubrimiento de galvanizado por inmersión en caliente.</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Carga Límite: 80 kg.</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Carrera: 1-5/8 in.</li> </ul> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Ajuste rápido de tensión sin dañar acoplamientos del cable               |
| Característica 2 | Aleación de zinc con recubrimiento galvanizado por inmersión en caliente |
| Característica 3 | Resistencia a corrosión para instalaciones exteriores prolongadas        |
| Característica 4 | Conector ojo-gancho para montaje directo en estructuras                  |
| Característica 5 | Carrera ajustable de 1-5/8 in para precisión en tensado                  |
| Característica 6 | Carga límite de 80 kg para aplicaciones de media tensión                 |