

Sin imagen disponible

Tensor de Acero Inoxidable Para Guía de Cable de Acero Para Cable Detector de Calor

SKU: RG1133 Marca: SAFE FIRE DETECTION INC. Categoría: Detección Lineal de Temperatura

\$620.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Tensor de acero inoxidable para guía de cable de acero para cable detector de calor</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Principales</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Tensor de acero inoxidable de alta resistencia<li style='margin-bottom: 5px;'>Guía especializada para cable detector de calor<li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con cables de diámetro específico<li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño optimizado para instalación eficiente<li style='margin-bottom: 5px;'>Material resistente a la corrosión y desgaste</div></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Asegura tensión constante en cable detector de calor
Característica 2	Acero inoxidable resistente a corrosión en ambientes agresivos
Característica 3	Guía especializada que mantiene alineación del cable
Característica 4	Compatible con diámetros específicos de cable térmico
Característica 5	Diseño optimizado que reduce tiempo de instalación
Característica 6	Estructura robusta para soportar desgaste industrial prolongado