



Tensor de Cable / Ojo-Gancho / 1/4 in / Carga 150 kg / Carrera 2-1/8 in / Aleación de Zinc / Galvanizado en Caliente

SKU: TENL1/4OGJ Marca: TOWERS Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$29.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tensor de cable tipo ojo-gancho fabricado en aleación de zinc con recubrimiento galvanizado por inmersión en caliente, diseñado para facilitar la aplicación o liberación controlada de tensión en instalaciones de cableado sin inducir esfuerzos excesivos en los puntos de acoplamiento. La geometría del cuerpo está optimizada para distribuir uniformemente la carga a lo largo del cable, minimizando la concentración de tensiones en los ojos de enganche. Su carrera de 2-1/8 pulgadas permite ajustes finos de tensión con precisión mecánica. El acabado galvanizado proporciona protección contra corrosión en entornos exteriores expuestos a condiciones climáticas adversas. Capacidad de carga límite de 150 kg, adecuado para aplicaciones de tensado en infraestructuras de telecomunicaciones, tendidos eléctricos y sistemas de soporte de cable.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Desempeño Mecánico</h3><ul style='margin: 0; padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px; line-height: 1.8;'>Tipo: Ojo - GanchoCarga límite soportada: 150 kgCarrera del tensor: 2-1/8 pulgadasDiseño para minimizar el estrés del cable</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Materiales y Acabado</h3><ul style='margin: 0; padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px; line-height: 1.8;'>Material: Aleación de zincRecubrimiento: Galvanizado por inmersión en calienteAcabado resistente a condiciones climáticas extremasProtección contra corrosión en ambientes exteriores</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Especificaciones Físicas</h3><ul style='margin: 0; padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px; line-height: 1.8;'>Diámetro nominal: 1/4 pulgadaConfiguración de terminación: Ojo-GanchoAplicación: Tensado de cable con ajuste controlado</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño ojo-gancho para tensión y liberación rápida de cable
Característica 2	Aleación de zinc con galvanizado por inmersión en caliente
Característica 3	Carga límite de 150 kg para aplicaciones de media resistencia
Característica 4	Carrera de 2-1/8 in para ajuste preciso de tensión
Característica 5	Geometría optimizada que reduce el estrés en el cable
Característica 6	Acabado resistente a condiciones climáticas extremas