



Tensor Mecánico Negro para Cercos Eléctricos / Material POM Grado Industrial / Sin Herramientas / Anti-Herrumbre y UV / Alta Resistencia a Tracción

SKU: SFTENSORAB Marca: SFIRE Categoría: Energizadores

\$11.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<!-- ===== HERO ===== --><div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 40px; text-align: center;'> <p style='font-size: 14px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.6; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>SFIRE &mdot; SFTENSORAB &mdot; Cercos Eléctricos</p> <h2 style='font-size: 36px; margin-bottom: 16px; color: inherit; font-weight: 600; line-height: 1.2;'> La tensión que no se rinde. </h2> <p style='text-align: center; font-size: 17px; color: inherit; opacity: 0.8; max-width: 700px; margin: 0 auto 24px;'> Un tensor mecánico que repara un cable dañado en segundos. Sin herramientas. Sin aflojar postes. Fabricado en POM de grado industrial, resiste sol, lluvia y tracción constante sin degradarse. Alambre de hasta 3.5 mm, aluminio, acero inoxidable o galvanizado. El mismo tensor para cercos nuevos o ya instalados. </p> </div> <div style='width: 100%; max-width: 900px; border-radius: 16px; margin-top: 16px;'><div><!-- ===== STATS RIBBON ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 40px; margin-bottom: 50px; padding: 32px 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'> <div style='text-align: center; min-width: 100px;'> <div style='font-size: 32px; font-weight: 700; color: inherit;'>3.5 mm</div> <div style='font-size: 13px; opacity: 0.6; color: inherit; margin-top: 4px;'>Diámetro de alambre</div> </div> <div style='text-align: center; min-width: 100px;'> <div style='font-size: 32px; font-weight: 700; color: inherit;'>POM</div> <div style='font-size: 13px; opacity: 0.6; color: inherit; margin-top: 4px;'>Resistente a intemperie</div> </div> <div style='text-align: center; min-width: 100px;'> <div style='font-size: 32px; font-weight: 700; color: inherit;'>UV</div> <div style='font-size: 13px; opacity: 0.6; color: inherit; margin-top: 4px;'>Resistente a intemperie</div> </div> <div style='text-align: center; min-width: 100px;'> <div style='font-size: 32px; font-weight: 700; color: inherit;'>3</div> <div style='font-size: 13px; opacity: 0.6; color: inherit; margin-top: 4px;'>Anti-herrumbre y UV</div> </div> </div><div><!-- ===== PILAR 1 ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 40px; margin-bottom: 60px; align-items: center;'> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px;'> <p style='font-size: 13px; letter-spacing: 1.5px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>PILAR 1</p> <div style='font-size: 13px; opacity: 0.6; color: inherit; margin-top: 4px;'>El alambre entra por el orificio frontal. Giras la rosca con los dedos. La tensión sube. No necesitas llave, pinza ni desarmador. Si estás sobre una escalera a 3 metros de altura, lo guateas y quieres buscar una herramienta en el cinturón. El SFTENSORAB se instala con una mano mientras la otra sujeta el poste. </p> </div> <div style='flex: 1 1 240px; min-width: 200px; text-align: center;'> </div></div><div><!-- ===== PILAR 2 ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 40px; margin-bottom: 60px; align-items: center;'> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px;'> <p style='font-size: 13px; letter-spacing: 1.5px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>PILAR 2</p> <div style='font-size: 13px; opacity: 0.6; color: inherit; margin-top: 4px;'>El alambre entra por el orificio frontal. Giras la rosca con los dedos. La tensión sube. No necesitas llave, pinza ni desarmador. Si estás sobre una escalera a 3 metros de altura, lo guateas y quieres buscar una herramienta en el cinturón. El SFTENSORAB se instala con una mano mientras la otra sujeta el poste. </p> </div> <div style='flex: 1 1 240px; min-width: 200px; text-align: center;'> </div></div><div><!-- ===== PILAR 3 ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 40px; margin-bottom: 60px; align-items: center;'> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px;'> <p style='font-size: 13px; letter-spacing: 1.5px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>PILAR 3</p> <div style='font-size: 13px; opacity: 0.6; color: inherit; margin-top: 4px;'>El alambre entra por el orificio frontal. Giras la rosca con los dedos. La tensión sube. No necesitas llave, pinza ni desarmador. Si estás sobre una escalera a 3 metros de altura, lo guateas y quieres buscar una herramienta en el cinturón. El SFTENSORAB se instala con una mano mientras la otra sujeta el poste. </p> </div> <div style='flex: 1 1 240px; min-width: 200px; text-align: center;'> </div></div><div><!-- ===== APLICACIONES ===== --><div style='margin-bottom: 50px;'> <p style='font-size: 13px; letter-spacing: 1.5px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin-bottom: 16px; text-align: center; color: inherit;'>APLICACIONES</p> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center;'> <div style='flex: 1 1 200px; max-width: 240px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; padding: 24px 20px; text-align: center;'> <div style='font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 6px;'>Residencial</div> <p style='font-size: 14px; opacity: 0.7; color: inherit; margin: 0;'>Perímetros de casas y condominios con cerco eléctrico.</p> </div> <div style='flex: 1 1 200px; max-width: 240px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; padding: 24px 20px; text-align: center;'> <div style='font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 6px;'>Ranchos y granjas con exposición solar extrema.</p> </div> <div style='flex: 1 1 200px; max-width: 240px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; padding: 24px 20px; text-align: center;'> <div style='font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 6px;'>Comercial</div> <p style='font-size: 14px; opacity: 0.7; color: inherit; margin: 0;'>Estacionamientos, plazas y centros logísticos.</p> </div> </div><div><!-- ===== ESPECIFICACIONES ===== --><div style='margin-bottom: 50px;'> <p style='font-size: 13px; letter-spacing: 1.5px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin-bottom: 16px; text-align: center; color: inherit;'>ESPECIFICACIONES</p> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center;'> <div style='flex: 1 1 220px; max-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 14px 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); font-weight: 700; font-size: 15px; color: inherit;'>Material</div> <div style='padding: 14px 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'> <div style='margin-bottom: 4px;'>POM (Polioximetileno) grado industrial</div> <div style='margin-bottom: 4px;'>Anti-herrumbre</div> <div style='margin-bottom: 4px;'>Resistente a rayos UV</div> <div>Anti-oxidación</div> </div> <div style='flex: 1 1 220px; max-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 14px 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); font-weight: 700; font-size: 15px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 14px 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'> <div style='margin-bottom: 4px;'>Aluminio, acero, galvanizado</div> <div>Diámetro de alambre</div> <div>3.5 mm</div> </div> <div style='flex: 1 1 220px; max-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 14px 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); font-weight: 700; font-size: 15px; color: inherit;'>Instalación</div> <div style='padding: 14px 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'> <div style='margin-bottom: 4px;'>Manual por rosca</div> <div>Ajuste manual</div> </div> <div style='flex: 1 1 220px; max-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 14px 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); font-weight: 700; font-size: 15px; color: inherit;'>Alta resistencia a tracción</div> <div style='padding: 14px 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'> <div style='margin-bottom: 4px;'>Alta resistencia a tracción</div> <div>Alta resistencia a tracción</div> </div> </div></div><div><!-- ===== CIERRE ===== --><div style='text-align: center; margin-bottom: 30px; padding: 40px 20px; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'> <p style='font-size: 13px; letter-spacing: 1.5px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin-bottom: 12px; color: inherit;'>SFIRE &mdot; SFTENSORAB</p> <h3 style='font-size: 24px; margin-bottom: 12px; color: inherit; font-weight: 600;'> Un tensor. Todos los alambres. Cualquier clima. </h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.7; max-width: 600px; margin: 0 auto 10px;'> Compatible con toda la línea de cercos eléctricos SFIRE. Respaldo de 3 años de garantía.</p> </div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Repara cables caídos en segundos sin aflojar postes
Característica 2	Compatible con alambre de aluminio, acero inoxidable y galvanizado
Característica 3	Instalación manual sin herramientas adicionales
Característica 4	Orificio integrado para inserción y ajuste directo de alambres
Característica 5	Resistencia a UV e intemperie prolongada sin degradación
Característica 6	Soporta cables de hasta 3.5 mm de diámetro