



Tensor Mecánico para Cercos Eléctricos / Material POM Grado Industrial / Sin Herramientas / A Prueba de Herrumbre / Resistente UV / Alta Tensión

SKU: SFTENSOR Marca: SFIRE Categoría: Energizadores

\$12.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'-><!-- ===== HERO ===== --><div style='position: relative; width: 100%; margin-bottom: 40px; border-radius: 12px; overflow: hidden;'-><div style='position: absolute; bottom: 0; left: 0; right: 0; padding: 40px; background: linear-gradient(transparent, rgba(0,0,0,0.7));'-><p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: #ffffff; opacity: 0.8; margin: 0 0 8px 0;'->SFIRE &mdot; SFTENSOR &mdot; Accesorios para Cercos</p><h2 style='font-size: 32px; font-weight: bold; color: #ffffff; margin: 0 0 10px 0; line-height: 1.2;'->Tensi&ocute;n constante. Perímetro seguro.</h2><p style='font-size: 16px; color: #ffffff; opacity: 0.9; margin: 0; max-width: 600px;'->El tensor mecáute;nico que mantiene cada lícuter;nea de tu cerco eléute;ctrico en su punto exacto. Sin aflojamientos, sin mantenimiento constante.</p></div></div><!-- ===== STATS RIBBON ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 0; margin-bottom: 40px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;'-><div style='flex: 1 1 150px; padding: 20px; text-align: center; border-right: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'-><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'->POM</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px;'->Grado Industrial</div></div><div style='flex: 1 1 150px; padding: 20px; text-align: center; border-right: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'-><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'->1 Año</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px;'->Garantía</div></div></div><!-- ===== PILAR 1: POM GRADO INDUSTRIAL ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 40px; align-items: center;'-><div style='width: 1 1 300px; min-width: 280px;'-><p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.6; margin: 0 0 8px 0;'->Durabilidad</p><h3 style='font-size: 24px; font-weight: bold; color: inherit; margin: 0 0 12px 0;'->POM de grado industrial. Contra todo.</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; margin: 0;'->Fabricado en polioximetileno de grado industrial que resiste lluvia, sol directo, cambios bruscos de temperatura y presi&ocute;n mec&acut;nica. No se degrada al aire libre ni pierde rigidez con el tiempo. A prueba de herrumbre, anti-oxidaci&ocute;n y resistente a los rayos UV.</p></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'-></div></div><!-- ===== PILAR 2: INSTALACIÓN SIN HERRAMIENTAS ===== --><div style='background-color: rgba(150, 150, 150, 0.05); padding: 30px; border-radius: 8px; margin-bottom: 40px;'-><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center;'-><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'-></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'-><p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.6; margin: 0 0 8px 0;'->Instalaci&ocute;n</p><h3 style='font-size: 24px; font-weight: bold; color: inherit; margin: 0 0 12px 0;'->Sin herramientas. En segundos.</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; margin: 0;'->Bajo costo y fáute;cil de instalar. No se requieren herramientas especializadas: solo ajusta la rosca con la mano para tensar o aflojar el cable. Fáute;cil de usar en el campo, incluso con guantes de trabajo. Arregle los cables caíute;dos ráute;pidamente sin detener la operaci&ocute;n del cerco.</p></div></div><!-- ===== PILAR 3: COMPATIBILIDAD ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 40px; align-items: center;'-><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'-><p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.6; margin: 0 0 8px 0;'->Versatilidad</p><h3 style='font-size: 24px; font-weight: bold; color: inherit; margin: 0 0 12px 0;'->Un tensor. Todos los alambres.</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; margin: 0;'->Funciona con alambre de aluminio hasta 2.5 mm de diáute;metro o polytape hasta 15 mm de ancho. Tambiéute;n compatible con acero inoxidable y alambres galvanizados. El orificio ajustable se adapta sin necesidad de adaptadores adicionales.</p></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'-></div></div><!-- ===== APLICACIONES ===== --><div style='margin-bottom: 40px;'-><h3 style='font-size: 22px; font-weight: bold; color: inherit; margin: 0 0 20px 0; text-align: center;'->D&ocute;nde se usa</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px;'-><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; text-align: center;'-><div style='font-size: 14px; font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 5px;'->Residencial</div><p style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin: 0;'->Perímetros de casas y fraccionamientos</p></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; text-align: center;'-><div style='font-size: 14px; font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 5px;'->Comercial</div><p style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin: 0;'->Bodegas, plazas y oficinas</p></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; text-align: center;'-><div style='font-size: 14px; font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 5px;'->Agropecuario</div><p style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin: 0;'->Ranchos, granjas y potreros</p></div></div><h3 style='font-size: 22px; font-weight: bold; color: inherit; margin: 0 0 20px 0; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 8px;'->Especificaciones Téute;cnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'-><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 250px;'-><h4 style='font-size: 16px; font-weight: bold; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0 0 10px 0;'->Material y Resistencia</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit;'-><div style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'->Material del cuerpo</div><div style='margin: 0 0 5px 0; opacity: 0.85;'->POM de grado industrial</div><div style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'->Anti-herrumbre</div><div style='margin: 0 0 5px 0; opacity: 0.85;'->Síute;n</div><div style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'->Anti-oxidaci&ocute;n</div><div style='margin: 0 0 5px 0; opacity: 0.85;'->Síute;n</div><div style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'->Resistencia UV</div><div style='margin: 0 0 5px 0; opacity: 0.85;'->Síute;n</div><div style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'->Aislante eléute;ctrico</div><div style='margin: 0 0 5px 0; opacity: 0.85;'->Síute;n, no conduce electricidad</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 250px;'-><h4 style='font-size: 16px; font-weight: bold; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0 0 10px 0;'->Compatibilidad</h4><div style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'-><div style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'->Alambre aluminio máute;x.</div><div style='margin: 0 0 5px 0; opacity: 0.85;'->2.5 mm de diáute;metro</div><div style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'->Polytape máute;x.</div><div style='margin: 0 0 5px 0; opacity: 0.85;'->15 mm de ancho</div><div style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'->Acero inoxidable</div><div style='margin: 0 0 5px 0; opacity: 0.85;'->Compatible</div></div></div><div style='margin-bottom: 40px;'-><div style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'->Herramientas requeridas</div><div style='margin: 0 0 5px 0; opacity: 0.85;'->Ninguna</div><div style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'->Mecanismo de ajuste</div><div style='margin: 0 0 5px 0; opacity: 0.85;'->Rosca mecáute;nica manual</div><div style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'->Reparaci&ocute;n de caíute;das</div><div style='margin: 0 0 5px 0; opacity: 0.85;'->Ráute;pida, sin detener el cerco</div><div style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'->Uso recomendado</div><div style='margin: 0 0 5px 0; opacity: 0.85;'->Cercos nuevos o retrofit</div></div></div><!-- ===== VIDEO ===== --><div style='margin-bottom: 40px;'-><div style='margin-bottom: 40px;'-><h3 style='font-size: 22px; font-weight: bold; color: inherit; margin: 0 0 15px 0; text-align: center;'->Instalaci&ocute;n en campo</h3><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; border-radius: 8px;'-><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;-' src='https://www.youtube.com/embed/N7JrmVA7kxk' allowfullscreen='allowfullscreen'-></iframe></div></div><!-- ===== CIERRE ===== --><div style='text-align: center; padding: 30px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;'-><p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.6; margin: 0 0 8px 0;'->SFIRE &mdot; Accesorios para Cercos Eléute;ctricos</p><h3 style='font-size: 22px; font-weight: bold; color: inherit; margin: 0 0 10px 0;'->Tu cerco, siempre en tensi&ocute;n.</h3><p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0;'->Compatible con toda la lícuter;nea de energizadores y accesorios SFIRE. Garantía de 1 año.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Repara cables caídos rápidamente con ajuste mecánico manual
Característica 2	Resistencia a intemperie con POM grado industrial sin degradación
Característica 3	Anti-oxidación y a prueba de herrumbre para uso prolongado al aire libre
Característica 4	Tensión constante que elimina aflojamientos y reduce mantenimiento
Característica 5	Compatible con alambre hasta 2.5 mm y polytape hasta 15 mm
Característica 6	Instalación en segundos sin herramientas especializadas