

Tensor Mecánico para Cercos Eléctricos / Material POM Grado Industrial / Sin Herramientas / Anti-Herrumbre y UV / Alambre hasta 2.5 mm / Negro

SKU: SFTENSORB Marca: SFIRE Categoría: Energizadores

Garantía: 3 años

$13.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este tensor mecánico está diseñado para mantener la tensión de conductores en cercos eléctricos mediante un mecanismo de poliacetal (POM) de grado industrial. Su construcción en material termoplástico de alta rigidez elimina la corrosión por oxidación y el deterioro por exposición a rayos UV, asegurando operación continua en condiciones climáticas adversas. El dispositivo permite la instalación sin herramientas sobre cercos nuevos o previamente desplegados, reduciendo el tiempo de intervención en campo. Integra un orificio calibrado para alambres de hasta 2.5 mm de diámetro y es compatible con conductores de aluminio, acero inoxidable y acero galvanizado.

Características Generales
Material: POM grado industrial (poliacetal)
Resistencia: Anti-herrumbre, anti-oxidación y UV
Instalación: Sin herramientas, montaje en segundos
Aplicación: Cercos eléctricos nuevos o existentes
Compatibilidad: Aluminio, acero inoxidable, galvanizado
Capacidad: Alambre hasta 2.5 mm de diámetro
Color: Negro

Desempeño Mecánico
Tensión constante de alta resistencia mecánica
Orificio preciso para alambre hasta 2.5 mm
Retención de firmeza bajo carga prolongada

Material y Resistencia Ambiental
Material POM grado industrial (poliacetal)
Anti-herrumbre y anti-oxidación
Resistente a rayos UV
Repelencia a la humedad
Color negro

Instalación y Compatibilidad
Sin herramientas, instalación en segundos
Compatible con cercos nuevos o existentes
Compatible con aluminio, acero inoxidable y galvanizado

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Instalación en segundos sin herramientas especializadas**
Característica 2	**Elimina mantenimiento por oxidación con poliacetal industrial**
Característica 3	**Compatible con conductores de aluminio, inoxidable y galvanizado**
Característica 4	**Retiene firmeza del alambre sin reajustes periódicos**
Característica 5	**Funciona sobre cercos nuevos o infraestructura ya desplegada**
Característica 6	**Diseño compacto de bajo perfil para mimetización discreta**

MEMORIA TÉCNICA · SFTENSORB

Número de parte de esta ficha: SFTENSORB. La información corresponde a esta variante.

1
- Tensor de alambre para su cerca eléctrica El tensor tiene un mecanismo de rosca para facilitar el ajuste de cables / cordones y mantener la tensión deseada. El tensor es resistente a la intemperie, lo que lo hace lo suficientemente resistente para soportar el desgaste relacionado con las condiciones climáticas extremas.
- Características:
- Hecho de material POM de grado industrial
- Bajo costo y fácil de instalar
- No se requieren herramientas, fácil de usar
- Arregle los cables caídos rápidamente
- A prueba de herrumbre
- Alta tension
- Anti-oxidacion
- Anti-presión
- resistencia a los rayos UV
- Adecuado para alambre de aluminio máx. De 2,5 mm o polytape máx. De 15 mm
Model : SF-TENSOR-B