

Sin imagen disponible

Tensor Ojo-Gancho / Acero Forjado / Galvanizado Inmersión en Caliente / 1500 lbs / Carrera 9 in

SKU: TEN1/2X90GJ Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$156.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tensor ojo-gancho fabricado en acero forjado con recubrimiento galvanizado por inmersión en caliente, diseñado para facilitar el ajuste de tensión en cables de acoplamiento sin generar estrés en los ojos de enganche. Su construcción robusta permite aplicaciones en entornos industriales y exteriores expuestos a condiciones climáticas adversas. La carrera efectiva de 9 pulgadas proporciona amplio rango de ajuste, mientras que la configuración ojo-gancho simplifica la instalación directa en sistemas de tensado. Cumple con especificaciones de carga límite de 1500 lbs para operaciones seguras en infraestructura de telecomunicaciones, energía y construcción.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo: Ojo - Gancho<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Fabricación: Acero forjado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Recubrimiento: Galvanizado por inmersión en caliente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Carrera efectiva: 9 in<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicación: Industrial y exterior</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño Mecánico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Carga límite: 1500 lbs<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Carrera efectiva: 9 in<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro: 1/2'<li style='padding: 6px 0;'>Longitud total: 9'</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Materiales y Acabado</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material base: Acero forjado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Recubrimiento: Galvanizado inmersión en caliente<li style='padding: 6px 0;'>Resistencia a corrosión: Alta<li style='padding: 6px 0;'>Aplicación ambiental: Exterior e industrial</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0;'>1 x Tensor ojo-gancho 1/2' x 9'</div></div><div style='margin-top: 30px;'><h4 style='margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas incluidas</h4></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ajuste de tensión sin estrés en acoplamientos de cable
Característica 2	Acero forjado para alta resistencia estructural
Característica 3	Galvanizado por inmersión en caliente para exteriores
Característica 4	Carga límite de 1500 lbs para aplicaciones industriales
Característica 5	Carrera efectiva de 9 pulgadas para rango de ajuste amplio
Característica 6	Diseño ojo-gancho para instalación y tensado directo