



Tensor para Fibra Drop Redonda y Plana de 3 mm, Hasta 700 N de Tensión

SKU: RTD-01 Marca: PLP Categoría: Herrajes

\$33.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Polipropileno negro con estabilizador UV <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Intemperie <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado : 2 piezas (Cuerpo y cuña) <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia al deslizamiento: 700N <li style='margin-bottom: 5px;'>Gaza: Con Autocierre, no requiere herramientas para su instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 250 gramos </div> </div> <!-- Imagen de marca --> <div style='display: flex; justify-content: center; margin: 30px 0;'> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Autocierre automático que elimina necesidad de herramientas en campo
Característica 2	Resistencia al deslizamiento de 700 N para fibra drop redonda y plana
Característica 3	Estabilizador UV integrado para exposición prolongada a intemperie
Característica 4	Diseño modular de 2 piezas que facilita montaje y desmontaje
Característica 5	Peso ultraligero de 250 g que reduce carga estructural en postes
Característica 6	Material de polipropileno negro con durabilidad en exteriores