



Tensor para Fibra Óptica / Drop Plana 5x2 mm / Redonda 3 mm / 500 N / 40 g / ABS + Acero Inoxidable 201

SKU: LP-DWC    Marca: LINKEDPRO BY EPCOM    Categoría: Herrajes

\$6.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;\*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;\*>Este tensor profesional está diseñado para asegurar cables de fibra óptica drop plana de 5x2 mm y redonda de 3 mm en despliegues de última milla. Soporta una tensión máxima de 500 N, garantizando estabilidad mecánica superior en postes y fachadas. Su construcción híbrida de plástico ABS y acero inoxidable 201 ofrece durabilidad estructural con peso mínimo de apenas 40 gramos. La formulación termoplástica incluye aditivos resistentes a rayos UV y condiciones climáticas extremas, prolongando la vida útil en exteriores.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;\*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;\*><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;\*>Capacidad de tensión máxima: 500 N</li><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;\*>Peso reducido: 40 g para maniobras ágiles</li><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;\*>Material: plástico ABS + acero inoxidable 201</li><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;\*>Alta resistencia a la corrosión y tensión mecánica</li><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;\*>Resistencia a la abrasión y al desgaste por fricción</li><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;\*>Termoplástico con resistencia integrada a rayos UV</li><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;\*>Diseño ergonómico para instalación rápida y segura</li></ul><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;\*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; color: inherit; background-color: transparent;\*><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Tensión máxima</div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold; color: inherit;\*>500 N</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Peso</div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold; color: inherit;\*>40 g</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Material</div><div style='font-size: 16px; font-weight: bold; color: inherit;\*>ABS + Acero inoxidable 201</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Compatibilidad drop plana</div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold; color: inherit;\*>5 x 2 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Compatibilidad redonda</div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold; color: inherit;\*>3 mm</div></div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Resistencias</div><div style='font-size: 14px; font-weight: bold; color: inherit;\*>Corrosión, abrasión, desgaste, UV</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Máxima tensión de 500 N para alta resistencia           |
| Característica 2 | Peso ultraligero de 40 g para manejo sencillo           |
| Característica 3 | Material ABS con acero inoxidable 201 duradero          |
| Característica 4 | Resistencia a corrosión, abrasión y desgaste prolongado |
| Característica 5 | Termoplástico con protección UV y climas adversos       |
| Característica 6 | Diseño optimizado para instalación rápida y segura      |